

Link do produktu: <https://kompikor.pl/access-point-n300-poe-eap115-p-39334.html>



Access Point N300 PoE EAP115

Cena brutto	219,99 zł
Cena netto	178,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-EAP115
Kod producenta	EAP115
Kod EAN	6935364096939
Czułość odbiornika	-96 dBm
Moc nadajnika	26 dBm
Konfiguracja i zarządzanie	HTTP, HTTPS, SNMP v1, SNMP v2c, Telnet, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
Zysk energetyczny (dBi)	3 dBi
Zastosowane zabezpieczenia	WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64/128/152-bit WEP, Filtrowanie adresów MAC, Kontrola dostępu (adresy MAC), WPA2 Enterprise
Tryby pracy	Wzmacniacz sygnału
Porty sieciowe	1x 10/100/1000
Obsługiwane standardy sieciowe	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ilość anten	2
Dodatkowe złącza	brak
Antena	2x wewnętrzna
Zakres wilgotności pracy (%)	10 - 90
Zakres temperatur pracy (st. C)	0 - 40
Wysokość (mm)	47.5
Szerokość (mm)	180
Głębokość (mm)	180
Zasilanie	12 V DC, PoE

Opis produktu

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej obsługujący standardy IEEE 802.11b/g/n z do 300 Mbps. Posiada dwie anteny wewnętrzne. Obsługuje zaawansowane szyfrowanie WPA/WPA2-PSK.

- Wysokość (mm): 47.5
- Szerokość (mm): 180
- Głębokość (mm): 180
- Moc nadajnika: 26 dBm

-
- Czulość odbiornika: -96 dBm
 - Porty sieciowe: 1x 10/100/1000
 - Zasilanie: 12 V DC, PoE
 - Obsługiwane standardy sieciowe: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
 - Zastosowane zabezpieczenia: WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64/128/152-bit WEP, Filtrowanie adresów MAC, Kontrola dostępu (adresy MAC), WPA2 Enterprise
 - Tryby pracy: Wzmacniacz sygnału
 - Konfiguracja i zarządzanie: HTTP, HTTPS, SNMP v1, SNMP v2c, Telnet, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
 - Zakres temperatur pracy (st. C): 0 - 40
 - Zakres wilgotności pracy (%): 10 - 90
 - Dodatkowe złącza: brak
 - Antena: 2x wewnętrzna
 - Ilość anten: 2
 - Zysk energetyczny (dBi): 3 dBi
 - Pozostałe parametry: Gniazdo blokujące Kensington, Montaż na ścianie/suficie
 - Wyposażenie: Zasilacz, Instrukcja, Zestaw montażowy
 - Gwarancja producenta: 2 lata