

Link do produktu: <https://kompikor.pl/cisco-c9200l-48p-4g-e-cisco-catalyst-9200l-48-port-poe-4-x-1g-network-essentials-p-37919.html>



CISCO C9200L-48P-4G-E Cisco Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials

Cena brutto	11 653,99 zł
Cena netto	9 474,79 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-C9200L-48P-4G-E
Kod producenta	C9200L-48P-4G-E
Kod EAN	0889728170185
Obsługa ramek Jumbo	tak
Warstwa przełączania	L3
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Przepustowość	154.76 Mp/s
Konfiguracja i zarządzanie	tak
Prędkość magistrali	104 Gbps
Protokoły i standardy	IEEE 802.1ad, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Złącza komunikacyjne	1x zarządzanie (LAN) RJ-45, 1x stos sieciowy, 1x konsola RJ-45
Porty sieciowe	4x 1000Base-X SFP uplink, 48x 1000Base-T RJ-45 PoE+
Zakres wilgotności pracy (%)	5 - 90
Wysokość (mm)	288
Szerokość (mm)	445
Głębokość (mm)	44
Przeznaczenie	Rack
Zasilanie	Sieciowe
Technologie	RJ-45
Gwarancja	Dożywotnia ograniczona

Opis produktu

Przełącznik o prędkości magistrali wynoszącej 104 Gbps, wyposażony w 48 gniazd 1000Base-T RJ-45.

- Prędkość magistrali: 104 Gbps

-
- Obsługa ramek Jumbo: tak
 - Konfiguracja i zarządzanie: tak
 - Zakres wilgotności pracy (%): 5 - 90
 - Wbudowana pamięć: 4 GB Flash, 2 GB RAM
 - Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000
 - Przepustowość: 154.76 Mp/s
 - Warstwa przełączania: L3
 - Zasilanie: Sieciowe
 - Protokoły i standardy: IEEE 802.1ad, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
 - Złącza komunikacyjne: 1x zarządzanie (LAN) RJ-45, 1x stos sieciowy, 1x konsola RJ-45
 - Porty sieciowe: 4x 1000Base-X SFP uplink, 48x 1000Base-T RJ-45 PoE+
 - Wysokość (mm): 288
 - Głębokość (mm): 44
 - Waga (g): 4350
 - Szerokość (mm): 445
 - Przeznaczenie: Rack
 - Kolor: Srebrny
 - Pozostałe parametry: Protokół zdalnego zarządzania: SNMP 1,RMON 1,RMON 2,SNMP 3,SNMP 2c,CLI,NETCONF,RESTCONF, Protokół routingu: OSPF,RIP-1,RIP-2,EIGRP,VRRP,PIM-SM,EIGRP for IPv6,PIM-SSM,policy-based routing (PBR),RIPng,MSTP
 - Technologie: RJ-45
 - Wyposażenie: Oprogramowanie, Zestaw montażowy
 - Gwarancja: Dożywotnia ograniczona