

Link do produktu: <https://kompikor.pl/cpe210-outdoor-2-4ghz-300mbps-p-38656.html>



CPE210 Outdoor 2,4GHz 300Mbps

Cena brutto	233,99 zł
Cena netto	190,24 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-CPE210
Kod producenta	CPE210
Kod EAN	6935364071677
Czułość odbiornika	802.11b: 11M: -95dBm; 5.5M: -96dBm; 2M: -96dBm; 1M: -96dBm, 802.11g: 54M: -79dBm; 48M: -80dBm; 36M: -84dBm; 6-24M: -88dBm, 802.11n: MCS15: -76dBm; MCS14: -78dBm; MCS13: -80dBm; MCS12: -84dBm; MCS11: -87dBm; MCS10: -91dBm; MCS9: -93dBm; MCS8: -96dBm; MCS7:
Moc nadajnika	27 dBm
Konfiguracja i zarządzanie	HTTP, HTTPS, SNMP v2, SSH
Zysk energetyczny (dBi)	9 dBi
Zastosowane zabezpieczenia	WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64/128/152-bit WEP, Filtrowanie adresów MAC
Tryby pracy	WISP, Access Point, AP Router, Client, Repeater
Porty sieciowe	1x ekranowany port Ethernet 10/100 Mbps (LAN0 Pasywny PoE), 1x ekranowany port Ethernet 10/100 Mbps (LAN1 Pasywny PoE Passthrough)
Obsługiwane standardy sieciowe	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Antena	Wbudowana
Zakres wilgotności pracy (%)	10 - 90
Zakres temperatur pracy (st. C)	-30 - +70
Wysokość (mm)	60
Szerokość (mm)	224
Głębokość (mm)	79
Zasilanie	16 - 27 V DC, Pasywne PoE przez LAN0 (+4.5pinowe; -7.8pinowe)
Gwarancja	2 lata

Opis produktu

Zewnętrzne urządzenie z regulowaną mocą nadajnika posiada wbudowaną kierunkową antenę MIMO 2x2 o wzmacnieniu 9 dBi. Produkt może pracować w trybach Access Point, Client, Repeater, AP Router, WISP. W zestawie znajduje się adapter pasywnego PoE, który umożliwi zasilenie urządzenia oddalonego do 60 m i zdalny reset.

- Wysokość (mm): 60
- Szerokość (mm): 224
- Głębokość (mm): 79
- Wbudowana pamięć: 8 MB Flash, 64 MB DRAM
- Moc nadajnika: 27 dBm
- Czulość odbiornika: 802.11b: 11M: -95dBm; 5.5M: -96dBm; 2M: -96dBm; 1M: -96dBm, 802.11g: 54M: -79dBm; 48M: -80dBm; 36M: -84dBm; 6-24M: -88dBm, 802.11n: MCS15: -76dBm; MCS14: -78dBm; MCS13: -80dBm; MCS12: -84dBm; MCS11: -87dBm; MCS10: -91dBm; MCS9: -93dBm; MCS8: -96dBm; MCS7: -76dBm; MCS6: -78dBm; MCS5: -80dBm; MCS4: -84dBm; MCS3: -87dBm; MCS2: -91dBm; MCS1: -93dBm; MCS0: -96dBm
- Porty sieciowe: 1x ekranowany port Ethernet 10/100 Mbps (LAN0 Pasywny PoE), 1x ekranowany port Ethernet 10/100 Mbps (LAN1 Pasywny PoE Passthrough)
- Zasilanie: 16 - 27 V DC, Pasywne PoE przez LAN0 (+4.5pinowe; -7.8pinowe)
- Obsługiwane standardy sieciowe: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Zastosowane zabezpieczenia: WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64/128/152-bit WEP, Filtrowanie adresów MAC
- Tryby pracy: WISP, Access Point, AP Router, Client, Repeater
- Konfiguracja i zarządzanie: HTTP, HTTPS, SNMP v2, SSH
- Zakres temperatur pracy (st. C): -30 - +70
- Zakres wilgotności pracy (%): 10 - 90
- Antena: Wbudowana
- Zysk energetyczny (dBi): 9 dBi
- Pozostałe parametry: Wodoodporna obudowa zgodna ze standardem IPX5
- Wyposażenie: Adapter PoE
- Gwarancja: 2 lata