

Link do produktu: <https://kompikor.pl/cpe510-outdoor-5ghz-13dbi-300mbps-p-38657.html>



CPE510 Outdoor 5GHz 13dBi 300Mbps

Cena brutto	314,99 zł
Cena netto	256,09 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-CPE510
Kod producenta	CPE510
Kod EAN	6935364070922
Zastosowane zabezpieczenia	WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64/128/152-bit WEP, Filtrowanie adresów MAC
Tryby pracy	WISP, Access Point, AP Router, Client, Repeater
Porty sieciowe	1x ekranowany port RJ45 10/100Mbps (Dane), 1x ekranowany port RJ45 10/100Mbps (Zasilanie + Dane)
Obsługiwane standardy sieciowe	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Ilość anten	1
Dodatkowe złącza	1 x wtyk zasilania z uziemieniem
Antena	Wbudowana, podwójnie spolaryzowana antena kierunkowa
Zakres wilgotności pracy (%)	Od 10 do 90
Zakres temperatur pracy (st. C)	Od -30 do 70
Wysokość (mm)	60
Szerokość (mm)	224
Głębokość (mm)	79
Zasilanie	100 - 240 V AC, Pasywne PoE przez LAN0 (+4.5pinowe; -7.8pinowe)
Gwarancja	2 lata
Czułość odbiornika	802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm, 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm
Moc nadajnika	27 dBm
Konfiguracja i zarządzanie	HTTP, HTTPS, SNMP v2, SSH
Zysk energetyczny (dBi)	13dBi 2x2

Opis produktu

Punkt dostępowy firmy TP-Link. Posiada 1 wbudowaną, podwójnie spolaryzowaną antenę kierunkową oraz 2 porty sieciowe. Konfiguracja i zarządzanie : HTTP, HTTPS. Certyfikat wodoodporności IPX5.

- Wysokość (mm): 60
- Szerokość (mm): 224
- Głębokość (mm): 79
- Wbudowana pamięć: 8 MB Flash, 64 MB DRAM
- Moc nadajnika: 27 dBm
- Czułość odbiornika: 802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm, 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm
- Porty sieciowe: 1x ekranowany port RJ45 10/100Mbps (Dane), 1x ekranowany port RJ45 10/100Mbps (Zasilanie + Dane)
- Zasilanie: 100 - 240 V AC, Pasywne PoE przez LAN0 (+4.5pinowe; -7.8pinowe)
- Obsługiwane standardy sieciowe: IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
- Zastosowane zabezpieczenia: WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64/128/152-bit WEP, Filtrowanie adresów MAC
- Tryby pracy: WISP, Access Point, AP Router, Client, Repeater
- Konfiguracja i zarządzanie: HTTP, HTTPS, SNMP v2, SSH
- Zakres temperatur pracy (st. C): Od -30 do 70
- Zakres wilgotności pracy (%): Od 10 do 90
- Dodatkowe złącza: 1 x wtyk zasilania z uziemieniem
- Antena: Wbudowana, podwójnie spolaryzowana antena kierunkowa
- Ilość anten: 1
- Zysk energetyczny (dBi): 13dBi 2x2
- Pozostałe parametry: Odporny plastik ASA, Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15KV, Certyfikat wodoodporności IPX5
- Wyposażenie: Adapter PoE
- Gwarancja: 2 lata