

Link do produktu: <https://kompikor.pl/d-link-przelacznik-24-port-layer2-poe-gigabit-smart-managed-p-50844.html>

D-Link Przelacznik 24-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed



Cena brutto	1 961,99 zł
Cena netto	1 595,11 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-DGS-1210-24P/E
Kod producenta	DGS-1210-24P/E
Kod EAN	0790069468537
Warstwa przełączania	2, 3
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Metoda przekazywania	Store and forward
Przepustowość	41.7 mpps
Konfiguracja i zarządzanie	CLI (wiersz poleceń), Przeglądarka WWW, RMON, SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, Telnet
Prędkość magistrali	56 Gbps
Protokoły i standardy	IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Porty sieciowe	4x SFP, 24x 1 GbE
Zakres wilgotności pracy (%)	0 - 95
Zakres temperatur pracy (st. C)	-5 - 50
Wysokość (mm)	44
Szerokość (mm)	441
Głębokość (mm)	209.9
Przeznaczenie	Szafa Rack 19
Zasilanie	100 - 240 V AC, PoE
Gwarancja	2 lata

Opis produktu

- Prędkość magistrali: 56 Gbps
- Konfiguracja i zarządzanie: CLI (wiersz poleceń), Przeglądarka WWW, RMON, SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, Telnet
- Zakres wilgotności pracy (%): 0 - 95
- Wbudowana pamięć: Bufor 6 MB
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000
- Metoda przekazywania: Store and forward
- Zakres temperatur pracy (st. C): -5 - 50
- Przepustowość: 41.7 mpps

-
- Warstwa przełączania: 2, 3
 - Zasilanie: 100 - 240 V AC, PoE
 - Protokoły i standardy: IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
 - Porty sieciowe: 4x SFP, 24x 1 GbE
 - Wysokość (mm): 44
 - Głębokość (mm): 209.9
 - Waga (g): 2280
 - Szerokość (mm): 441
 - Gwarancja: 2 lata
 - Kolor: Szaro-czarny
 - Pozostałe parametry: Auto MDI/MDI-X, Obsługa QoS, 12 portów obsługuje PoE, Maksymalny pobór mocy [W]: 65, Przeszukiwanie IGMP, Obsługa ramek Jumbo
 - Przeznaczenie: Szafa Rack 19
 - Wyposażenie: Przewód zasilający