

Link do produktu: <https://kompikor.pl/deco-x50-poe-2-pack-p-56659.html>



Deco X50-PoE (2- pack)

Cena brutto	1 121,99 zł
Cena netto	912,19 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	X-Deco X50-PoE(2-pack)
Kod producenta	Deco X50-PoE(2-pack)
Kod EAN	4897098689837
Obsługiwane protokoły routingu	IGMP Proxy
Obsługa sieci bezprzewodowej	tak
Złącza WAN	1 x 10/100/1000/2500 RJ-45
Złącza LAN	1x 10/100/1000
Standardy i protokoły sieciowe	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4, IPv6, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ax
Przepustowość	574 Mb/s (2.4 GHz), 2402 Mb/s (5 GHz)
Konfiguracja i zarządzanie	Aplikacja
Funkcje	UPnP, DDNS, DHCP, IPTV, QoS, PPTP, L2TP
Zastosowane zabezpieczenia	Firewall SPI, WPA Personal, WPA2 Personal, WPA3 Personal, Kontrola dostępu, TP-Link HomeShield
Tryby pracy	Router, Access Point
Ilość anten	2
Antena	Wewnętrzna
Zakres wilgotności pracy (%)	10 - 90
Zakres temperatur pracy (st. C)	0-40
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Wysokość (mm)	154
Szerokość (mm)	154
Głębokość (mm)	68.6
Przeznaczenie	xDSL
Gwarancja	3 lata

Opis produktu

- Wysokość (mm): 154

-
- Szerokość (mm): 154
 - Głębokość (mm): 68.6
 - Złącza WAN: 1 x 10/100/1000/2500 RJ-45
 - Złącza LAN: 1x 10/100/1000
 - Obsługa sieci bezprzewodowej: tak
 - Przepustowość: 574 Mb/s (2.4 GHz), 2402 Mb/s (5 GHz)
 - Antena: Wewnętrzna
 - Ilość anten: 2
 - Zastosowane zabezpieczenia: Firewall SPI, WPA Personal, WPA2 Personal, WPA3 Personal, Kontrola dostępu, TP-Link HomeShield
 - Obsługiwane protokoły routingu: IGMP Proxy
 - Standardy i protokoły sieciowe: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4, IPv6, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ax
 - Funkcje: UPnP, DDNS, DHCP, IPTV, QoS, PPTP, L2TP
 - Konfiguracja i zarządzanie: Aplikacja
 - Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
 - Zakres temperatur pracy (st. C): 0-40
 - Zakres wilgotności pracy (%): 10 - 90
 - Tryby pracy: Router, Access Point
 - Gwarancja: 3 lata
 - Linia: Deco
 - Przeznaczenie: xDSL
 - Pozostałe parametry: Zasilanie: 802.3at PoE, 12V DC - EU: 12V/1.2A DC, Pasma: 2,4 GHz, 5 GHz
 - Wyposażenie: Zestaw montażowy, Kabel Ethernet RJ-45, Instrukcja szybkiej instalacji, 2x Zasilacz, 2x Router