

Link do produktu: <https://kompikor.pl/eap110-access-point-n300-2-4-ghz-poe-p-9859.html>



EAP110 Access Point N300 2.4 GHz PoE

Cena brutto	193,99 zł
Cena netto	157,72 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-EAP110
Kod producenta	EAP110
Kod EAN	0845973091620
Zysk energetyczny (dBi)	2x 3 dBi
Zastosowane zabezpieczenia	WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64/128/152-bit WEP, Filtrowanie adresów MAC, WPA2 Enterprise
Tryby pracy	Punkt dostępowy, Wzmacniacz sygnału
Porty sieciowe	1x 10/100
Obsługiwane standardy sieciowe	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ilość anten	2
Antena	Wewnętrzna
Zakres wilgotności pracy (%)	10 - 90
Zakres temperatur pracy (st. C)	0 - 40
Wysokość (mm)	47.5
Szerokość (mm)	180
Głębokość (mm)	180
Zasilanie	24 V DC, PoE
Gwarancja	2 lata
Moc nadajnika	26 dBm
Konfiguracja i zarządzanie	HTTP, HTTPS, SNMP v1, SNMP v2c, Telnet, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne

Opis produktu

Punkt dostępowy firmy TP-Link. Posiada 2 wewnętrzne anteny oraz 1 port sieciowy. Konfiguracja i zarządzanie : HTTP/HTTPS. Pobór prądu: 7.7 W. Certyfikaty: CE, FCC, RoHS.

- Wysokość (mm): 47.5
- Szerokość (mm): 180
- Głębokość (mm): 180
- Moc nadajnika: 26 dBm
- Porty sieciowe: 1x 10/100

-
- Zasilanie: 24 V DC, PoE
 - Obsługiwane standardy sieciowe: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
 - Zastosowane zabezpieczenia: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64/128/152-bit WEP, Filtrowanie adresów MAC, WPA2 Enterprise
 - Tryby pracy: Punkt dostępowy, Wzmacniacz sygnału
 - Konfiguracja i zarządzanie: HTTP, HTTPS, SNMP v1, SNMP v2c, Telnet, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
 - Zakres temperatur pracy (st. C): 0 - 40
 - Zakres wilgotności pracy (%): 10 - 90
 - Antena: Wewnętrzna
 - Ilość anten: 2
 - Zysk energetyczny (dBi): 2x 3 dBi
 - Pozostałe parametry: Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Gniazdo blokujące Kensington, Pobór prądu: 7.7 W
 - Wyposażenie: Kabel Ethernet RJ-45, Instrukcja szybkiej instalacji, Płyta CD
 - Gwarancja: 2 lata