

Link do produktu: <https://kompikor.pl/eap115-wall-access-point-n300-poe-p-9862.html>



EAP115-Wall Access Point N300 PoE

Cena brutto	184,99 zł
Cena netto	150,40 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-EAP115-WALL
Kod producenta	EAP115-WALL
Kod EAN	6935364093457
Konfiguracja i zarządzanie	Telnet, Oprogramowanie EAP Controller, Powiadomienia e-mail, Wyłącznik diod, Kontrola dostępu po adresach MAC, SNMP v1,v2c, Dziennik systemowy: Lokalne i zdalne, Zarządzanie przez przeglądarkę HTTP/HTTPS, Management VLAN
Gniazdo antenowe	nie
Zysk energetyczny (dBi)	3 dBi
Zastosowane zabezpieczenia	Filtrowanie adresów MAC, Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, Izolacja klientów sieci bezprzewodowej, Mapowanie SSID do VLAN, Wykrywanie nieautoryzowanych AP, Obsługa 802.1X, Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2
Tryby pracy	Access Point
Porty sieciowe	1x LAN 10/100 Mb/s RJ-45
Obsługiwane standardy sieciowe	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Ilość anten	2
Dodatkowe złącza	brak
Antena	2x wewnętrzna
Wysokość (mm)	180
Szerokość (mm)	180
Głębokość (mm)	47.5
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny, PoE
Gwarancja	5 lat

Opis produktu

Punkt dostępowy firmy Tp-link, posiadający jeden port RJ-45. Pasma: 2.4 GHz. Standardy: IEEE 802.11 b/ g/ n/ i 802.3af. Kolor biały.

- Wysokość (mm): 180
- Szerokość (mm): 180
- Głębokość (mm): 47.5
- Porty sieciowe: 1x LAN 10/100 Mb/s RJ-45
- Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny, PoE
- Obsługiwane standardy sieciowe: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
- Zastosowane zabezpieczenia: Filtrowanie adresów MAC, Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, Izolacja klientów sieci bezprzewodowej, Mapowanie SSID do VLAN, Wykrywanie nieautoryzowanych AP, Obsługa 802.1X, Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK
- Tryby pracy: Access Point
- Konfiguracja i zarządzanie: Telnet, Oprogramowanie EAP Controller, Powiadomienia e-mail, Wyłącznik diod, Kontrola dostępu po adresach MAC, SNMP v1,v2c, Dziennik systemowy: Lokalne i zdalne, Zarządzanie przez przeglądarkę HTTP/HTTPS, Management VLAN
- Dodatkowe złącza: brak
- Antena: 2x wewnętrzna
- Gniazdo antenowe: nie
- Ilość anten: 2
- Zysk energetyczny (dBi): 3 dBi
- Pozostałe parametry: Automatyczny wybór kanału, Wyłącznik sieci bezprzewodowej, Multi-SSID(Do 8 SSID), Kontrola mocy transmisji, QoS (WMM), Równoważenie pasma, Harmonogram, Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta
- Wyposażenie: Zasilacz, Instrukcja, Adapter, Zestaw montażowy, Płyta CD
- Kolor: Biały
- Gwarancja: 5 lat