

Link do produktu: <https://kompikor.pl/ip-com-iuap-ac-lite-dwuzakresowy-punkt-dostepowy-p-54261.html>



IP-COM-iUAP-AC-Lite dwuzakresowy punkt dostępowy

Cena brutto	385,99 zł
Cena netto	313,81 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-iUAP-AC-LITE
Kod producenta	iUAP-AC-LITE
Kod EAN	6932392828341
Materiał	Tworzywo sztuczne
Wymiary (cm)	17.6 x 4.35 x 17.6
Cechy	Diody LED, Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1, MIMO, Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1167 Mbit/s, Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, Typ dostosowania rate: Automatyczny i ręczny, Liczb
Przeznaczenie	Przeznaczenie: Sufit, Ściana

Opis produktu

- Kolor: Biały
- Wymiary (cm): 17.6 x 4.35 x 17.6
- Rodzaj: Dwuzakresowy punkt dostępowy
- Przeznaczenie: Przeznaczenie: Sufit, Ściana
- Cechy: Diody LED, Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1, MIMO, Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1167 Mbit/s, Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, Typ dostosowania rate: Automatyczny i ręczny, Liczba połączeń WLAN (maksymalna): 256, Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME), Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 867 Mbit/s, Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 300 Mbit/s, Obsługa PoE, Pobór mocy (max): 11,5 W, Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WEP, WPA2-PSK, WPA2, Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Hidden SSID, Lista kontrolna dostępu (ACL), Ilość wsparć SSID: 8, Aktualizacje oprogramowania urządzenia, Zarządzanie przez stronę www, Syslog, Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 45 °C, Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 70 °C, Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%, Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%, Typ anteny: Wewnętrzne, Poziom wzmocnienia anteny (max): 4 dBi, Rodzaj kierunku anteny: Antena dookólna
- Materiał: Tworzywo sztuczne