

Link do produktu: <https://kompikor.pl/karta-sieciowa-bezprzewodowa-edimax-ew-7612pin-v2-p-10197.html>



Karta sieciowa bezprzewodowa EDIMAX EW-7612Pn V2

Cena brutto	116,99 zł
Cena netto	95,11 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	X-EW-7612Pn V2
Kod producenta	EW-7612Pn V2
Kod EAN	4710700928776
Moc nadajnika	802.11b - 17.5 dBm, 802.11g - 13.5 dBm, 802.11n - 13.5 dBm
Rodzaj karty	Wewnętrzna
Gniazdo antenowe	2x RP-SMA
Zastosowane zabezpieczenia	64/128-bit WEP, WPA, WPA2, IEEE 802.1x
Obsługiwane standardy sieciowe	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Antena	2x 3 dBi, Odkręcana, Zewnętrzna
Zakres wilgotności pracy (%)	10 - 90
Zakres temperatur pracy (st. C)	0 - 40
Certyfikaty	CE, FCC
Maksymalny transfer	IEEE 802.11b - 11 Mbps 2.4 GHz, IEEE 802.11g - 54 Mbps 2.4 GHz, IEEE 802.11n - 300 Mbps 2.4 GHz
Wspierane systemy operacyjne	Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Wysokość (mm)	22
Szerokość (mm)	121
Głębokość (mm)	88
Technologie	Wi-Fi Protected Setup
Gwarancja	2 lata

Opis produktu

Uniwersalne standardy
Interfejsem karty jest złącze PCI Express x1. Model ten obsługuje najpopularniejsze standardy sieci bezprzewodowej: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g oraz IEEE 802.11b. Dzięki zastosowaniu tak uniwersalnych standardów karta kompatybilna jest z większością komputerów PC i urządzeń sieciowych dostępnych na rynku.

Stabilna, szybka i wydajna praca
Dzięki pracy w standardzie IEEE 802.11n, urządzenie karta umożliwia transmisję danych z prędkością do 300Mb/s. Zapewnia

to bardzo dużą wydajność pracy umożliwiając szybkie pobieranie plików z sieci, bezproblemowe prowadzenie rozmów wideo przez Internet, płynny transfer strumieniowy wideo w formatach HD oraz wykonywania połączeń VoIP.

Bezpieczeństwo i ochrona

Karta obsługuje zarówno standard szyfrowania WEP jak i standardy WPA/WPA2. Umożliwia to zaawansowaną ochronę sieci i pełną ochronę przed zagrożeniami i atakami z poza sieci. Pozwala również na bezpieczne połączenie z siecią dzięki funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS). WPS ułatwia konfigurację połączenia bezprzewodowego oraz upraszcza dobór odpowiednich zabezpieczeń w sieci lokalnej.

Prosta obsługa

Do karty dołączona jest płyta CD z kreatorem instalacji pozwalającym skonfigurować bezprzewodowe ustawienia sieciowe, takie jak ustawienia połączeń bezprzewodowych czy zabezpieczenia przesyłu danych. Ułatwia to obsługę urządzenia nawet początkującym użytkownikom.

Wymienialna antena

Anteny o zysku energetycznym 3dBi wykorzystane w karcie EW-7612PIn V2 zapewniają dużą wydajność transmisji. Umożliwiają regulację kierunku nadawania i odbierania sygnałów w zależności od warunków zewnętrznych. Dodatkowo można zwiększyć zasięg transmisji bezprzewodowej dla bardziej wymagających zastosowań, dzięki możliwości zastąpienia standardowej anteny anteną o większym zysku energetycznym.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

WPS to rozwiązanie ułatwiające konfigurację połączenia bezprzewodowego oraz jego zabezpieczeń. Funkcja ta powstała pod nadzorem organizacji Wi-Fi Alliance - międzynarodowego stowarzyszenia, które dba o standaryzację urządzeń bezprzewodowych. Produkty posiadające funkcję WPS są łatwiejsze w konfiguracji oraz upraszczają dobór odpowiednich zabezpieczeń w sieci lokalnej. Aby skorzystać z funkcji WPS oba urządzenia muszą być zgodne z tą technologią.

Certyfikat CE

Dyrektywy Unie Europejskiej dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich tych dyrektyw.

Certyfikat FCC

Certyfikat amerykańskiej agencji regulującej zasady wykorzystania częstotliwości radiowych dla celów związanych z komunikacją. Celem funkcjonowania agencji jest pilnowanie porządku w dziedzinie radiofonii, telekomunikacji i wszelkich form telewizji.

- Antena: 2x 3 dBi, Odkręcana, Zewnętrzna
- Wspierane systemy operacyjne: Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- Interfejs: PCI Express x1
- Moc nadajnika: 802.11b - 17.5 dBm, 802.11g - 13.5 dBm, 802.11n - 13.5 dBm
- Gniazdo antenowe: 2x RP-SMA
- Zastosowane zabezpieczenia: 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, IEEE 802.1x
- Obsługiwane standardy sieciowe: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Zakres wilgotności pracy (%): 10 - 90
- Certyfikaty: CE, FCC

-
- Maksymalny transfer: IEEE 802.11b - 11 Mbps 2.4 GHz, IEEE 802.11g - 54 Mbps 2.4 GHz, IEEE 802.11n - 300 Mbps 2.4 GHz
 - Zakres temperatur pracy (st. C): 0 - 40
 - Wysokość (mm): 22
 - Głębokość (mm): 88
 - Szerokość (mm): 121
 - Wyposażenie: Anteny, Śledź niskoprofilowy, Instalacyjna płyta CD-ROM
 - Technologie: Wi-Fi Protected Setup
 - Rodzaj karty: Wewnętrzna
 - Gwarancja: 2 lata