

Link do produktu: <https://kompikor.pl/karta-sieciowa-przewodowa-tp-link-tg-3468-p-16467.html>



Karta sieciowa przewodowa TP-LINK TG-3468

Cena brutto	99,99 zł
Cena netto	81,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-TG-3468
Kod producenta	TG-3468
Kod EAN	6935364001049
Rodzaj interfejsu	PCI Express x1
Prędkości transferu danych (Mbps)	10, 100, 1000, 20, 200, 2000
Dostępne porty	1x RJ-45
Certyfikaty	CE, FCC
Boot ROM	nie
Automatyczna sekretarka	tak
Rodzaj opakowania	BOX
Przeznaczenie	Komputer stacjonarny
Obsługiwane systemy operacyjne	Linux, Windows 2000, Windows 7, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista, Windows XP
Gwarancja	2 lata
Szyna danych (bit)	32
Wake On Lan	tak
Obsługiwane funkcje sieci	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Transmisja dwukierunkowa	Full Duplex, Half Duplex
Diody sygnalizacyjne	Full Duplex (dioda), Połączenie/Aktywność 1000 Mbps (dioda), Połączenie/Aktywność 100 Mbps (dioda), Połączenie/Aktywność 10 Mbps (dioda)
Zakres wilgotności pracy (%)	10 - 90
Zakres temperatur pracy (st. C)	0-40
Standardy i protokoły	IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Opis produktu

Uniwersalne standardy

Interfejsem karty jest złącze 32 bitowe PCI Express. Złącze internetowe to standardowy port RJ45. Karta współpracuje również z technologią Plug and Play. Urządzenie spełnia wymagania specyfikacji IEEE 802.3, IEEE 802.3u oraz IEEE 802.3ab. Dzięki zastosowaniu tak uniwersalnych standardów karta kompatybilna jest z większością komputerów i urządzeń sieciowych dostępnych na rynku.

Stabilna, szybka i wydajna praca

Urządzenie pracuje w sieciach działających z prędkością 10/100/1000Mb/s. Zapewnia to bardzo dużą wydajność pracy umożliwiając szybkie pobieranie plików z sieci, bezproblemowe prowadzenie rozmów wideo przez Internet, płynny transfer strumieniowy wideo w formatach HD oraz wykonywania połączeń VoIP.

Diody LED

Karta wyposażona jest w 4 diody LED informujące o stanie połączeń. Diody informują odpowiednio o połączeniach: 1000Mbps Link/Act, 100Mbps Link/Act, 10 Link/Act, Duplex. Dzięki temu użytkownik jest bezpośrednio informowany o aktualnie aktywnych rodzajach połączeń sieciowych.

Certyfikat FCC

Certyfikat amerykańskiej agencji regulującej zasady wykorzystania częstotliwości radiowych dla celów związanych z komunikacją. Celem funkcjonowania agencji jest pilnowanie porządku w dziedzinie radiofonii, telekomunikacji i wszelkich form telewizji.

Certyfikat CE

Dyrektywy Unie Europejskiej dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich tych dyrektyw.

- Dostępne porty: 1x RJ-45
- Szyna danych (bit): 32
- Prędkości transferu danych (Mbps): 10, 100, 1000, 20, 200, 2000
- Zakres temperatur pracy (st. C): 0-40
- Certyfikaty: CE, FCC
- Zakres wilgotności pracy (%): 10 - 90
- Obsługiwane systemy operacyjne: Linux, Windows 2000, Windows 7, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista, Windows XP
- Standardy i protokoły: IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Diody sygnalizacyjne: Full Duplex (dioda), Połączenie/Aktywność 1000 Mbps (dioda), Połączenie/Aktywność 100 Mbps (dioda), Połączenie/Aktywność 10 Mbps (dioda)
- Rodzaj interfejsu: PCI Express x1

-
- Boot ROM: nie
 - Obsługiwane funkcje sieci: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
 - Wake On Lan: tak
 - Transmisja dwukierunkowa: Full Duplex, Half Duplex
 - Automatyczna sekretarka: tak
 - Wyposażenie: Przewodnik użytkownika, Płyta CD-ROM z instrukcją i sterownikami
 - Przeznaczenie: Komputer stacjonarny
 - Rodzaj opakowania: BOX
 - Pozostałe parametry: Obsługa ramek Jumbo 4kB, Wsparcie trybu zaufanego warstwy 2 (znakowanie IEEE 802.1p) oraz tagowania VLAN
 - Gwarancja: 2 lata
 - Rodzaj: Wewnętrzna