

Link do produktu: <https://kompikor.pl/monitor-iiyama-xb3270qsu-b1-32-ips-100hz-2560-x-1440-czarny-p-80050.html>



Monitor IIYAMA XB3270QSU-B1 (32" /IPS /100Hz /2560 x 1440 /Czarny)

Cena brutto	1 216,88 zł
Cena netto	989,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-XB3270QSU-B1
Kod producenta	XB3270QSU-B1
Kod EAN	4948570123636
Wbudowane głośniki	tak
Rodzaj matrycy	IPS
Dodatkowe funkcje	Menu użytkownika
Rozdzielczość	2560 x 1440
Pozostałe parametry ekranu	Podświetlenie
Ekran dotykowy	nie
Certyfikaty i normy	CE (Unia Europejska)
Pozostałe złącza	nie
Rodzaj konfiguracji	Plug and Play
Zasilanie	Sieciowe
Gwarancja	3 lata
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h)	27
Konstrukcja	Montaż ścienny, Podstawa
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR	E
Klasa efektywności energetycznej	E
Moc głośników (W)	4
Wbudowana kamera internetowa	nie
Tuner	nie
Pobór mocy (W)	35
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz)	100
Zużycie energii w trybie włączenia (W)	35
USB	tak
Rozmiar plamki (mm)	0.272
Przekątna monitora (cm)	80
Proporcje wymiarów matrycy	16:9

Kontrast	1000:1
Kąt widzenia (stopnie)	178 (pion), 178 (poziom)
Jasność (cd/m2)	250
HDMI	2
DVI	nie
D-Sub (VGA)	nie
DisplayPort	1
Czas reakcji	3 ms

Opis produktu

- Zużycie energii w trybie włączenia (W): 35
- Klasa efektywności energetycznej: E
- Waga (kg): 8.6
- Wysokość (cm): 44
- Szerokość (cm): 72.6
- Głębokość (cm): 23.9
- Zasilanie: Sieciowe
- Pobór mocy (W): 35
- Ekran dotykowy: nie
- Rozmiar plamki (mm): 0.272
- Proporcje wymiarów matrycy: 16:9
- Kąt widzenia (stopnie): 178 (pion), 178 (poziom)
- Rozdzielczość: 2560 x 1440
- Czas reakcji: 3 ms
- Kontrast: 1000:1
- Rodzaj matrycy: IPS
- Przekątna monitora (cm): 80
- Jasność (cd/m2): 250
- Pozostałe parametry ekranu: Podświetlenie
- Przekątna ekranu (cal): 32
- Wbudowane głośniki: tak
- Rodzaj konfiguracji: Plug and Play
- Tuner: nie
- Dodatkowe funkcje: Menu użytkownika
- Wbudowana kamera internetowa: nie
- USB: tak
- Pozostałe złącza: nie
- D-Sub (VGA): nie
- DisplayPort: 1
- DVI: nie
- HDMI: 2
- Gwarancja: 3 lata
- Moc głośników (W): 4
- Certyfikaty i normy: CE (Unia Europejska)
- Linia: ProLite
- Konstrukcja: Montaż ścienny, Podstawa
- Pozostałe parametry: Redukcja migotania
- Kolor: Czarny
- Wyposażenie: Dokumentacja, Przewód zasilający
- Rodzaj: Monitor LED
- Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h): 27
- Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz): 100
- Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR: E