

Link do produktu: <https://kompikor.pl/monitor-iiyama-xu2292hsu-b6-21-5-ips-100hz-1920-x-1080-czarny-p-80057.html>



Monitor IIYAMA XU2292HSU-B6 (21.5" /IPS /100Hz /1920 x 1080 /Czarny)

Cena brutto	527,71 zł
Cena netto	429,03 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-XU2292HSU-B6
Kod producenta	XU2292HSU-B6
Kod EAN	4948570122561
Wbudowana kamera internetowa	nie
Tuner	nie
Pobór mocy (W)	14
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz)	100
Zużycie energii w trybie włączenia (W)	14
USB	1x USB typ B
Przekątna monitora (cm)	55
Proporcje wymiarów matrycy	16:9
Kontrast	1000:1
Kąt widzenia (stopnie)	178 (pion), 178 (poziom)
Jasność (cd/m2)	250
HDMI	1
DVI	nie
D-Sub (VGA)	nie
DisplayPort	1
Czas reakcji	0.4 ms
Wbudowane głośniki	tak
Rodzaj matrycy	IPS
Dodatkowe funkcje	Menu użytkownika
Rozdzielczość	1920 x 1080
Pozostałe parametry ekranu	Podświetlenie
Ekran dotykowy	nie
Certyfikaty i normy	CE (Unia Europejska)
Pozostałe złącza	nie
Rodzaj konfiguracji	Plug and Play
Zasilanie	Sieciowe

Gwarancja	3 lata
Konstrukcja	Montaż ścienny, Podstawa
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h)	14
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR	E
Klasa efektywności energetycznej	E
Moc głośników (W)	4

Opis produktu

- Zużycie energii w trybie włączenia (W): 14
- Klasa efektywności energetycznej: E
- Waga (kg): 3
- Wysokość (cm): 38.4
- Szerokość (cm): 48.9
- Głębokość (cm): 19.9
- Zasilanie: Sieciowe
- Pobór mocy (W): 14
- Ekran dotykowy: nie
- Proporcje wymiarów matrycy: 16:9
- Kąt widzenia (stopnie): 178 (pion), 178 (poziom)
- Rozdzielczość: 1920 x 1080
- Czas reakcji: 0.4 ms
- Kontrast: 1000:1
- Rodzaj matrycy: IPS
- Przekątna monitora (cm): 55
- Jasność (cd/m2): 250
- Pozostałe parametry ekranu: Podświetlenie
- Przekątna ekranu (cal): 21.5
- Wbudowane głośniki: tak
- Rodzaj konfiguracji: Plug and Play
- Tuner: nie
- Dodatkowe funkcje: Menu użytkownika
- Wbudowana kamera internetowa: nie
- USB: 1x USB typ B
- Pozostałe złącza: nie
- D-Sub (VGA): nie
- DisplayPort: 1
- DVI: nie
- HDMI: 1
- Gwarancja: 3 lata
- Moc głośników (W): 4
- Certyfikaty i normy: CE (Unia Europejska)
- Linia: ProLite
- Konstrukcja: Montaż ścienny, Podstawa
- Pozostałe parametry: Redukcja migotania
- Kolor: Czarny
- Wyposażenie: Dokumentacja, Przewód zasilający
- Rodzaj: Monitor LED
- Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h): 14
- Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz): 100
- Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR: E