

Link do produktu: <https://kompikor.pl/mr6400-router-lte-n300-sim-4xlan-p-16644.html>



MR6400 router LTE N300 SIM 4xLAN

Cena brutto	426,99 zł
Cena netto	347,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-TL-MR6400
Kod producenta	TL-MR6400
Kod EAN	6935364092764
Zastosowane zabezpieczenia	64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, Kontrola rodzicielska
Tryby pracy	Router 3G/4G, Router bezprzewodowy
Ilość anten	4
Antena	2x wewnętrzna, 2x Zewnętrzna
Zakres wilgotności pracy (%)	10 - 90
Zakres temperatur pracy (st. C)	0-40
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Wysokość (mm)	33.6
Szerokość (mm)	202
Głębokość (mm)	141
Przeznaczenie	3G (komórkowe sieci telefoniczne), 4G, LTE, xDSL (sieci lokalne; telewizja kablowa)
Gwarancja	2 lata
Obsługiwane protokoły routingu	Dynamiczny, Statyczny
Obsługa sieci bezprzewodowej	tak
Moc nadajnika	20 dBm
Złącza WAN	1x 10/100BaseTX (RJ45)
Złącza LAN	3x 10/100BaseTX (RJ45)
Standardy i protokoły sieciowe	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u, IPv4, IPv6
Przepustowość	300 Mbps
Porty pozostałe	1 x SIM
Konfiguracja i zarządzanie	Przeglądarka WWW, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
Funkcje	UPnP, DHCP, DNS, VPN
Diody sygnalizacyjne	Tak

Opis produktu

Router bezprzewodowy przeznaczony do sieci xDSL, 3G oraz 4G. Posiada trzy porty LAN RJ-45 i jeden port WAN RJ-45, a także łączność bezprzewodową w standardzie IEEE 802.11b/g/n.

- Wysokość (mm): 33.6
- Szerokość (mm): 202
- Głębokość (mm): 141
- Złącza WAN: 1x 10/100BaseTX (RJ45)
- Złącza LAN: 3x 10/100BaseTX (RJ45)
- Porty pozostałe: 1 x SIM
- Diodы sygnalizacyjne: Tak
- Obsługa sieci bezprzewodowej: tak
- Przepustowość: 300 Mbps
- Moc nadajnika: 20 dBm
- Antena: 2x wewnętrzna, 2x Zewnętrzna
- Ilość anten: 4
- Zastosowane zabezpieczenia: 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, Kontrola rodzicielska
- Obsługiwane protokoły routingu: Dynamiczny, Statyczny
- Standardy i protokoły sieciowe: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u, IPv4, IPv6
- Funkcje: UPnP, DHCP, DNS, VPN
- Konfiguracja i zarządzanie: Przeglądarka WWW, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Zakres temperatur pracy (st. C): 0-40
- Zakres wilgotności pracy (%): 10 - 90
- Tryby pracy: Router 3G/4G, Router bezprzewodowy
- Przeznaczenie: 3G (komórkowe sieci telefoniczne), 4G, LTE, xDSL (sieci lokalne; telewizja kablowa)
- Pozostałe parametry: Wyłącznik transmisji bezprzewodowej
- Wyposażenie: Zasilacz sieciowy, Instalacyjna płyta CD-ROM
- Gwarancja: 2 lata