

Link do produktu: <https://kompikor.pl/nanostationm-cpe-2-4ghz-11dbi-nsm2-p-42015.html>



NanoStationM CPE 2,4GHz 11dBi NSM2

Cena brutto	474,99 zł
Cena netto	386,17 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	X-NSM2
Kod producenta	NSM2
Model chipsetu	Atheros MIPS 24KC
Ilość anten	2
Antena	Wbudowana
Zakres wilgotności pracy (%)	5 - 95
Zakres temperatur pracy (st. C)	-30 - 75
Wysokość (mm)	294
Szerokość (mm)	80
Głębokość (mm)	30
Zasilanie	24 V PoE
Gwarancja	1 rok
Czułość odbiornika	-96 dBm
Moc nadajnika	28 dBm
Konfiguracja i zarządzanie	Przeglądarka WWW
Zysk energetyczny (dBi)	11 dBi
Zastosowane zabezpieczenia	WPA, WPA2
Tryby pracy	Klient punktu dostępowego, Punkt dostępowy, WDS, WDS z punktem dostępowym
Porty sieciowe	2x 10/100
Obsługiwane standardy sieciowe	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af

Opis produktu

Zewnętrzny punkt dostępowy pracujący w standardzie IEEE 802.11b/g/n w paśmie 2.4 GHz. Posiada dwie wewnętrzne anteny oraz dwa złącza RJ-45 10/100. Obsługa standardu 802.3af POE.

- Wysokość (mm): 294
- Szerokość (mm): 80
- Głębokość (mm): 30
- Waga (g): 400
- Model chipsetu: Atheros MIPS 24KC
- Wbudowana pamięć: 8 MB Flash, 32 MB SDRAM

-
- Moc nadajnika: 28 dBm
 - Czułość odbiornika: -96 dBm
 - Porty sieciowe: 2x 10/100
 - Zasilanie: 24 V PoE
 - Obsługiwane standardy sieciowe: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
 - Zastosowane zabezpieczenia: WPA, WPA2
 - Tryby pracy: Klient punktu dostępowego, Punkt dostępowy, WDS, WDS z punktem dostępowym
 - Konfiguracja i zarządzanie: Przeglądarka WWW
 - Zakres temperatur pracy (st. C): -30 - 75
 - Zakres wilgotności pracy (%): 5 - 95
 - Antena: Wbudowana
 - Ilość anten: 2
 - Zysk energetyczny (dBi): 11 dBi
 - Pozostałe parametry: Zarządzanie pasmem, Zintegrowana antena dualna 2x2 MIMO
 - Wyposażenie: Zasilacz sieciowy, Instrukcja, Zestaw montażowy, Adapter PoE
 - Gwarancja: 1 rok