

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 18:31

Link do produktu: <https://kompikor.pl/orvaldi-inv-12-500w-ups-p-56454.html>



ORVALDI INV 12-500W (UPS)

Cena brutto	888,99 zł
Cena netto	722,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	X-INV12-500W
Kod producenta	INV12-500W

Opis produktu

Inwerter (bez akumulatora) działający w funkcji UPS w topologii line-interactive, oparty na pełnej kontroli mikroprocesorowej z czystym sinusoidalnym zasilaniem przy pracy awaryjnej.

Inwertery ORVALDI modele niskonapięciowe (12, 24, 48 i 96V DC) - INV12-500W - jedynie w wersji 12V DC

INV -w funkcji UPS to sinusoidalne przetwornice napięcia 230V AC z podstawową funkcją pracy z sieci zawodowej i bezprzerwowym przełączeniem na pracę inwertera po zaniku zasilania. Powrót napięcia zasilającego spowoduje również automatyczny powrót z inwertera do pracy podstawowej z sieci zawodowej (przez Bypass) i podjęcie przez wbudowaną ładowarkę doładowywania akumulatora (max 8A).

Zastosowanie : Podtrzymywanie pracy pomp ciepła CO i innych odbiorów wymagających czysto-sinusoidalnego zasilania awaryjnego w długim i bardzo długim czasie pracy awaryjnej.

Cena katalogowa 1 250,00 zł/szt.

Marka [ORVALDI](#)

Symbol INV12-0,5kW

PN INV12-0,5kW

Moc czynna [W] 500

Napięcie stałe DC [V] 12

Maksymalny prąd ładowania (UPS/sieć) 8A

Współczynnik mocy 1

Dopuszczalne wejściowe napięcie sieciowe [V] 230V AC +/- 25%

Dopuszczalna częstotliwość [Hz] 60/50 Hz (automatyczne dopasowanie)

Napięcie wyjściowe [V] 230V AC

Stabilizacja napięcia sieciowego AVR $\pm 10\%$

Zniekształcenie harmoniczne $\pm 4\%$

Kształt napięcia "awaryjnego" czysta sinusoida

Typowy czas przełączenia [ms] max 10ms

Zimny start Tak

Dopuszczalne przeciążenie 20% do 30s a 50% do 1s

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.] 380 x 115 x 165

Masa [kg] 13,7

Gniazda wyjściowe 1x EU (schuko)

Wskaźniki LCD

Poziom hałasu 40dB, ale kiedy załącza się wentylator to do 46dB