

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-asrock-b650m-pro-rs-socket-am5-micro-atx-p-80440.html>

Płyta główna ASROCK B650M PRO RS (Socket AM5 /micro ATX)

Cena brutto	602,10 zł
Cena netto	489,51 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-90-MXBLP0-A0UAYZ
Kod producenta	90-MXBLP0-A0UAYZ
Kod EAN	4710483943096
Typ socketu	Socket AM5
Typ chipsetu	AMD B650
Standard płyty	Micro ATX
Producent procesora	AMD
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	256
Obsługiwane procesory	AMD Ryzen™ seria 7000 oraz 8000
Obsługiwane pamięci	DDR5
Obsługiwane kanały	7.1
Obsługa łączenia kart	nie
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	192
Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	4
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	do 7200+(OC) MHz
Chipset układu graficznego	Zależny od procesora
Chipset karty sieciowej	Dragon RTL8125BG
Chipset audio	Realtek ALC897
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	1x DisplayPort, 1x RJ-45, 4x USB 2.0, 1x HDMI, 3x złącze Audio, 2x port anteny, 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x BIOS FlashBack Button(s)
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM
Gniazda rozszerzeń	1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16
Zintegrowany układ graficzny	Zależna od procesora
Rodzaj opakowania	BOX

Modem	nie
Szerokość (mm)	244
Głębokość (mm)	244
Technologie dźwięku	High Definition Audio
Złącza wewnętrzne	2x USB 2.0, 3x wentylator obudowy, ATX 24P, Power LED, Złącza audio przedniego panelu, 1x Thunderbolt, 1x wentylator CPU, 1x RGB LED Header, 1x USB Typ C, 1x 8-pin 12V zasilanie, 2x USB 3.2 Gen1, 1x SPI TPM Header, 3x Adresowalna dioda LED
Technologie	USB
Złącza napędów	4x SATA III, 1x M.2, 2x Hyper M.2
Gwarancja	2 lata
Zintegrowana karta sieciowa	10/100/1000/2500
Zewnętrzne złącza audio	3x audio
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dual-Chanel
Wbudowany kontroler RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Opis produktu

- Obsługiwane pamięci: DDR5
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 192
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): do 7200+(OC) MHz
- Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000/2500
- Modem: nie
- Chipset karty sieciowej: Dragon RTL8125BG
- Pozostałe parametry: GUI support
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: Zależna od procesora
- Chipset układu graficznego: Zależny od procesora
- Zewnętrzne złącza audio: 3x audio
- Chipset audio: Realtek ALC897
- Obsługiwane kanały: 7.1
- Technologie dźwięku: High Definition Audio
- Głębokość (mm): 244
- Szerokość (mm): 244
- Gniazda rozszerzeń: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16
- Złącza panelu tylnego: 1x DisplayPort, 1x RJ-45, 4x USB 2.0, 1x HDMI, 3x złącze Audio, 2x port anteny, 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x BIOS FlashBack Button(s)
- Obsługa łączenia kart: nie
- Złącza wewnętrzne: 2x USB 2.0, 3x wentylator obudowy, ATX 24P, Power LED, Złącza audio przedniego panelu, 1x Thunderbolt, 1x wentylator CPU, 1x RGB LED Header, 1x USB Typ C, 1x 8-pin 12V zasilanie, 2x USB 3.2 Gen1, 1x SPI TPM Header, 3x Adresowalna dioda LED
- Złącza napędów: 4x SATA III, 1x M.2, 2x Hyper M.2
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 256
- Standard płyty: Micro ATX
- Typ chipsetu: AMD B650
- Wbudowany kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10
- Maksymalna ilość procesorów: 1
- Typ socketu: Socket AM5
- BIOS: AMI UEFI
- Producent procesora: AMD
- Obsługiwane procesory: AMD Ryzen™ seria 7000 oraz 8000
- Gwarancja: 2 lata

-
- Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
 - Rodzaj opakowania: BOX
 - Wyposażenie: Dokumentacja
 - Linia: PRO
 - Technologie: USB