

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-asrock-b760m-pg-riptide-lga1700-micro-atx-p-50731.html>



Płyta główna ASROCK B760M PG RIPTIDE LGA1700 MICRO ATX

Cena brutto	661,99 zł
Cena netto	538,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-B760M PG RIPTIDE
Kod producenta	B760M PG RIPTIDE
Kod EAN	4710483942211
Wbudowany kontroler RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Typ socketu	LGA1700
Typ chipsetu	Intel B760
Standard płyty	Micro ATX
Producent procesora	Intel
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	256
Obsługiwane procesory	Intel Core 12 i 13 generacji
Obsługiwane pamięci	DDR5
Obsługiwane kanały	7.1
Obsługa łączenia kart	nie
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	192
Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	4
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	7200+
Chipset układu graficznego	Intel Xe Graphics
Chipset karty sieciowej	Dragon RTL8125BG
Chipset audio	Realtek ALC897
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	1x DisplayPort, 1x PS/2, 1x RJ-45, 4x USB 2.0, 1x HDMI, 3x złącze Audio, 3x USB 3.2 Gen 1 typ A, 1x USB 3.2 Gen 1 typ C, 2x Punkt mocowania anteny
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM

Gniazda rozszerzeń	1x PCIe 4.0 x1, 1x PCI Express 4.0 x16
Zintegrowany układ graficzny	tak
Rodzaj opakowania	BOX
Modem	nie
Szerokość (mm)	244
Głębokość (mm)	244
Technologie dźwięku	HD Audio
Gwarancja	3 lata
Złącza wewnętrzne	1x USB 2.0, 3x wentylator obudowy, 1x wentylator CPU, 1x ATX 24P, 1x USB Typ C, 1x przedni panel audio, 1x 8-pin 12V zasilanie, 1x 4-pin 12V zasilanie, 1x SPI TPM Header, 1x USB 3.2 Gen1
Złącza napędów	4x SATA III, 2x Hyper M.2
Zintegrowana karta sieciowa	10/100/1000/2500
Zewnętrzne złącza audio	3x audio
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dual-Chanel

Opis produktu

- Obsługiwane pamięci: DDR5
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 192
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 7200+
- Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000/2500
- Modem: nie
- Chipset karty sieciowej: Dragon RTL8125BG
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: tak
- Chipset układu graficznego: Intel Xe Graphics
- Zewnętrzne złącza audio: 3x audio
- Chipset audio: Realtek ALC897
- Obsługiwane kanały: 7.1
- Technologie dźwięku: HD Audio
- Głębokość (mm): 244
- Szerokość (mm): 244
- Gniazda rozszerzeń: 1x PCIe 4.0 x1, 1x PCI Express 4.0 x16
- Złącza panelu tylnego: 1x DisplayPort, 1x PS/2, 1x RJ-45, 4x USB 2.0, 1x HDMI, 3x złącze Audio, 3x USB 3.2 Gen 1 typ A, 1x USB 3.2 Gen 1 typ C, 2x Punkt mocowania anteny
- Obsługa łączenia kart: nie
- Złącza wewnętrzne: 1x USB 2.0, 3x wentylator obudowy, 1x wentylator CPU, 1x ATX 24P, 1x USB Typ C, 1x przedni panel audio, 1x 8-pin 12V zasilanie, 1x 4-pin 12V zasilanie, 1x SPI TPM Header, 1x USB 3.2 Gen1
- Złącza napędów: 4x SATA III, 2x Hyper M.2
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 256
- Standard płyty: Micro ATX
- Typ chipsetu: Intel B760
- Wbudowany kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
- Maksymalna ilość procesorów: 1
- Typ socketu: LGA1700
- BIOS: AMI UEFI
- Producent procesora: Intel
- Obsługiwane procesory: Intel Core 12 i 13 generacji
- Gwarancja: 3 lata

-
- Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
 - Rodzaj opakowania: BOX
 - Wyposażenie: Dokumentacja