

Link do produktu: <https://kompikor.pl/punkt-dostepowy-tp-link-eap650-outdoor-p-50879.html>



Punkt dostępowy TP-Link EAP650-Outdoor

Cena brutto	885,99 zł
Cena netto	720,32 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-EAP650-Outdoor
Kod producenta	EAP650-Outdoor
Kod EAN	4897098683552
Czułość odbiornika	Brak informacji
Moc nadajnika	2.4 GHz, 5 GHz
Konfiguracja i zarządzanie	Zarządzanie przez przeglądarkę HTTP/HTTPS, Zarządzanie multi-site, Zarządzanie centralne : Kontroler sprzętowy Omada (OC300), Kontroler sprzętowy Omada (OC200), Kontroler programowy Omada, Kontroler Omada oparty na Chmurze, Zarządzanie L3, Zarządzanie VLA
Gniazdo antenowe	nie
Zysk energetyczny (dBi)	4 dBi
Zastosowane zabezpieczenia	Filtrowanie adresów MAC, Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, Mapowanie SSID do VLAN, Wykrywanie nieautoryzowanych AP, Obsługa 802.1X, Kontrola dostępu, Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
Tryby pracy	Multi-SSID
Porty sieciowe	1x 10/100/1000 (PoE)
Obsługiwane standardy sieciowe	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
Model chipsetu	Brak informacji
Ilość anten	4
Dodatkowe złącza	brak
Antena	Wewnętrzna
Zakres wilgotności pracy (%)	Brak informacji
Zakres temperatur pracy (st. C)	Brak informacji

Wysokość (mm)	33.6
Szerokość (mm)	160
Głębokość (mm)	160
Zasilanie	802.3at PoE, 12V/1A DC
Gwarancja	2 lata

Opis produktu

- Wysokość (mm): 33.6
- Szerokość (mm): 160
- Głębokość (mm): 160
- Waga (g): Brak informacji
- Model chipsetu: Brak informacji
- Wbudowana pamięć: Brak informacji
- Moc nadajnika: 2.4 GHz, 5 GHz
- Czułość odbiornika: Brak informacji
- Porty sieciowe: 1x 10/100/1000 (PoE)
- Zasilanie: 802.3at PoE, 12V/1A DC
- Obsługiwane standardy sieciowe: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
- Zastosowane zabezpieczenia: Filtrowanie adresów MAC, Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, Mapowanie SSID do VLAN, Wykrywanie nieautoryzowanych AP, Obsługa 802.1X, Kontrola dostępu, Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
- Tryby pracy: Multi-SSID
- Konfiguracja i zarządzanie: Zarządzanie przez przeglądarkę HTTP/HTTPS, Zarządzanie multi-site, Zarządzanie centralne : Kontroler sprzętowy Omada (OC300), Kontroler sprzętowy Omada (OC200), Kontroler programowy Omada, Kontroler Omada oparty na Chmurze, Zarządzanie L3, Zarządzanie VLAN
- Zakres temperatur pracy (st. C): Brak informacji
- Zakres wilgotności pracy (%): Brak informacji
- Dodatkowe złącza: brak
- Antena: Wewnętrzna
- Gniazdo antenowe: nie
- Ilość anten: 4
- Zysk energetyczny (dBi): 4 dBi
- Kolor: Biały
- Gwarancja: 2 lata
- Pozostałe parametry: Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, Obsługa 802.1X
- Wyposażenie: Dokumentacja