

Link do produktu: <https://kompikor.pl/router-bezprzewodowy-edimax-br-6428ns-v5-2-4-ghz-p-6679.html>



Router bezprzewodowy EDIMAX BR-6428nS v5 (2,4 GHz)

Cena brutto	114,99 zł
Cena netto	93,49 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	X-BR-6428nS V5
Kod producenta	BR-6428nS V5
Kod EAN	4717964703316
Antena	Zewnętrzna
Certyfikaty	CE
Wysokość (mm)	25
Szerokość (mm)	154
Głębokość (mm)	107
Przeznaczenie	xDSL (sieci lokalne; telewizja kablowa), WiFi
Technologie	Wi-Fi, RJ-45
Gwarancja	2 lata
Obsługiwane protokoły routingu	Dynamiczny, Statyczny
Obsługa sieci bezprzewodowej	tak
Złącza WAN	1x RJ-45
Złącza LAN	4x 10/100BaseTX (RJ45)
Standardy i protokoły sieciowe	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Przepustowość	300 Mbps - 2.4 GHz
Konfiguracja i zarządzanie	tak
Funkcje	DHCP
Gniazdo antenowe	nie
Diody sygnalizacyjne	tak
Zastosowane zabezpieczenia	Filtrowanie adresów IP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, Wiązanie adresów MAC
Tryby pracy	Punkt dostępowy, WISP, Wzmacniacz sygnału, Router - LAN/WiFi
Ilość anten	2

Opis produktu

Router firmy Edimax posiadający 4 złącza LAN i złącze WAN. Obsługuje sieci bezprzewodowe IEEE 802.11 a/b/g/n.

- Wysokość (mm): 153.8
- Szerokość (mm): 107
- Głębokość (mm): 25
- Waga (g): 150
- Złącza WAN: 1x 10/100BaseTX (RJ45)
- Złącza LAN: 4x 10/100BaseTX (RJ45)
- Wbudowana pamięć: 2 MB Flash, 8 MB SDRAM
- Diody sygnalizacyjne: tak
- Obsługa sieci bezprzewodowej: tak
- Przepustowość: 300 Mbps - 2.4 GHz
- Antena: 2 x 5 dBi
- Gniazdo antenowe: nie
- Ilość anten: 2
- Zastosowane zabezpieczenia: WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Radius
- Obsługiwane protokoły routingu: Dynamiczny, Statyczny
- Standardy i protokoły sieciowe: DDNS, DHCP, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IGMP, IPSec, L2TP, PPPoE, PPTP, UPnP, NAT
- Funkcje: UPnP, DDNS, DHCP, DMZ, DNS Proxy, VPN
- Konfiguracja i zarządzanie: tak
- Certyfikaty: CE
- Tryby pracy: Punkt dostępowy, Router, WISP, Range Extender
- Przeznaczenie: xDSL (sieci lokalne; telewizja kablowa), WiFi
- Technologie: Wi-Fi, RJ-45
- Pozostałe parametry: Do 5 SSID w trybie AP
- Wyposażenie: Oprogramowanie, Kabel Ethernet RJ-45, Instrukcja obsługi
- Gwarancja: 2 lata
- Wysokość (mm): 25
- Szerokość (mm): 154
- Głębokość (mm): 107
- Waga (g): 150
- Złącza WAN: 1x RJ-45
- Złącza LAN: 4x 10/100BaseTX (RJ45)
- Diody sygnalizacyjne: tak
- Obsługa sieci bezprzewodowej: tak
- Antena: Zewnętrzna
- Gniazdo antenowe: nie
- Ilość anten: 2
- Zastosowane zabezpieczenia: Filtrowanie adresów IP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, Wiązanie adresów MAC
- Standardy i protokoły sieciowe: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Funkcje: DHCP
- Konfiguracja i zarządzanie: tak
- Certyfikaty: CE
- Tryby pracy: Punkt dostępowy, WISP, Wzmacniacz sygnału, Router - LAN/WiFi
- Gwarancja: 2 lata
- Linia: nie
- Przeznaczenie: xDSL (sieci lokalne; telewizja kablowa), WiFi
- Technologie: Wi-Fi, RJ-45
- Pozostałe parametry: Przycisk reset
- Wyposażenie: Zasilacz, Instrukcja obsługi