

Link do produktu: <https://kompikor.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-archer-vr2100-p-6066.html>



Router bezprzewodowy TP-LINK Archer VR2100

Cena brutto	519,99 zł
Cena netto	422,76 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-Archer VR2100
Kod producenta	Archer VR2100
Kod EAN	6935364086909
Zakres wilgotności pracy (%)	10 - 90
Zakres temperatur pracy (st. C)	0-40
Certyfikaty	CE, RoHS
Wysokość (mm)	36.8
Szerokość (mm)	216
Głębokość (mm)	164
Przeznaczenie	ADSL, ADSL2, ADSL2+, Sieci bezprzewodowe, xDSL
Gwarancja	2 lata
Obsługa sieci bezprzewodowej	tak
Moc nadajnika	
Złącza WAN	1x RJ-45
Złącza LAN	3x RJ-45
Standardy i protokoły sieciowe	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Przepustowość	300 Mbps - 2.4 GHz, 1733 Mbps - 5 GHz
Porty pozostałe	1 x RJ-11, 1x USB
Konfiguracja i zarządzanie	tak
Funkcje	UPnP, DHCP, DMZ, Serwer wirtualny, PPTP
Diody sygnalizacyjne	tak
Zastosowane zabezpieczenia	64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
Tryby pracy	Modem, Router LAN/Wi-Fi
Ilość anten	4
Antena	1x wewnętrzna, 3x zewnętrzna

Opis produktu

Router bezprzewodowy przeznaczony do sieci bezprzewodowej Wi-Fi oraz xDSL. Posiada trzy porty LAN oraz jeden port WAN.

- Wyposażenie: Zasilacz, Instrukcja, Kabel Ethernet, Przewód RJ-11
- Gwarancja: 2 lata
- Pozostałe parametry: Obsługa do 10 tuneli IPSec VPN
- Linia: Archer
- Przeznaczenie: ADSL, ADSL2, ADSL2+, Sieci bezprzewodowe, xDSL
- Tryby pracy: Modem, Router LAN/Wi-Fi
- Zakres wilgotności pracy (%): 10 - 90
- Zakres temperatur pracy (st. C): 0-40
- Certyfikaty: CE, RoHS
- Konfiguracja i zarządzanie: tak
- Funkcje: UPnP, DHCP, DMZ, Serwer wirtualny, PPTP
- Standardy i protokoły sieciowe: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Zastosowane zabezpieczenia: 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
- Ilość anten: 4
- Antena: 1x wewnętrzna, 3x zewnętrzna
- Moc nadajnika:
- Przepustowość: 300 Mbps - 2.4 GHz, 1733 Mbps - 5 GHz
- Obsługa sieci bezprzewodowej: tak
- Diody sygnalizacyjne: tak
- Porty pozostałe: 1 x RJ-11, 1x USB
- Złącza LAN: 3x RJ-45
- Złącza WAN: 1x RJ-45
- Głębokość (mm): 164
- Szerokość (mm): 216
- Wysokość (mm): 36.8