

Link do produktu: <https://kompikor.pl/serwer-plikow-synology-rs422-p-82166.html>

Serwer plików SYNOLOGY RS422+



Cena brutto	3 475,11 zł
Cena netto	2 825,29 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-RS422+
Kod producenta	RS422+
Kod EAN	4711174724475
Funkcje i usługi	Dwa porty 1GbE do połączenia sieciowego Failover i rozkładu obciążenia
Format dysków	2.5 cala, 3.5 cala
Konfiguracja i zarządzanie	nie
Maksymalna ilość dysków	nie
Interfejs dysków	2x SATA
Pobór mocy (W)	100
Przyciski	tak
Chłodzenie	Brak informacji
Obudowa	1U
Obsługiwane standardy sieciowe	2 x 1 Gigabit Ethernet RJ45
Zakres wilgotności pracy (%)	5 do 95
Zakres temperatur pracy (st. C)	0 - 35
Model procesora	AMD Ryzen™ R1600
Dostępne złącza	1x USB 3.2 Gen 1
Wspierane systemy operacyjne	Brak informacji
Wysokość (mm)	44
Szerokość (mm)	430.5
Głębokość (mm)	295.5
Zasilanie	Sieciowe
Gwarancja	3 lata
Ilość dysków w zestawie	nie
Złącza sieciowe	2x RJ45, 1x USB, 1x COM
Wspierane tryby RAID	Nie
Wskaźniki LED	Brak informacji
Obsługiwane systemy plików	exFAT, EXT3, EXT4, FAT, NTFS, Btrfs
Maksymalna obsługiwana pojemność	2 GB

Opis produktu

- Złącza sieciowe: 2x RJ45, 1x USB, 1x COM
- Obsługiwane systemy plików: exFAT, EXT3, EXT4, FAT, NTFS, Btrfs
- Funkcje i usługi: Dwa porty 1GbE do połączenia sieciowego Failover i rozkładu obciążenia
- Obudowa: 1U
- Przyciski: tak
- Wbudowana pamięć: 2 GB
- Model procesora: AMD Ryzen™ R1600
- Dostępne złącza: 1x USB 3.2 Gen 1
- Zasilanie: Sieciowe
- Obsługiwane standardy sieciowe: 2 x 1 Gigabit Ethernet RJ45
- Konfiguracja i zarządzanie: nie
- Zakres temperatur pracy (st. C): 0 - 35
- Zakres wilgotności pracy (%): 5 do 95
- Pobór mocy (W): 100
- Wskaźniki LED: Brak informacji
- Chłodzenie: Brak informacji
- Format dysków: 2.5 cala, 3.5 cala
- Maksymalna obsługiwana pojemność: 2 GB
- Wspierane tryby RAID: Nie
- Interfejs dysków: 2x SATA
- Ilość dysków w zestawie: nie
- Maksymalna ilość dysków: nie
- Wysokość (mm): 44
- Szerokość (mm): 430.5
- Głębokość (mm): 295.5
- Waga (g): 4380
- Kolor: Czarno-biały
- Pozostałe parametry: Ponad 601/516 MB/s podczas sekwencyjnego odczytu/zapisu dla stabilnej transmisji danych, Kompaktowa konstrukcja o głębokości zaledwie 327.5 mm przy zamontowanych uchwytach serwera
- Wyposażenie: Dokumentacja
- Wspierane systemy operacyjne: Brak informacji
- Gwarancja: 3 lata