

Link do produktu: <https://kompikor.pl/sm311lm-modul-1gb-sfp-lc-550m-p-44029.html>

SM311LM moduł 1GB SFP LC (550m)



Cena brutto	126,99 zł
Cena netto	103,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-TL-SM311LM
Kod producenta	TL-SM311LM
Kod EAN	6935364030209
Materiał	Metal, Plastik
Cechy	Brak, Plug-and-play, Przeznaczony dla światłowodów wielomodowych, Złącze LC, Długość fali: 850 nm, Maksymalny zasięg wynosi 10 km, Przepustowość 1.25 Gbps, Napięcie: 3.3 V, Temperatura pracy: 0 - 70 [st. C], Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10 - 90 [%],
Przeznaczenie	Urządzenia sieciowe z portami SFP, Przełączniki TL-SG3109/3216/3224; TL-SL3428/3452; TL-SG2109WEB/2216WEB/2224WEB; TL-SL2210WEB/2218WEB/2428WEB/2452WEB; TL-SL1351 i w nowych przełącznikach gigabitowych TP-LINK

Opis produktu

Przeznaczenie

Moduły światłowodowe z serii TL-SM311LM przeznaczone są do zwiększania zasięgu transferu inteligentnych i zarządzalnych przełączników do ok 550 metrów. W zależności od wymagań sieci i konieczności obniżenia kosztów można wybrać właściwe urządzenie sieciowe do obsługi modułów światłowodowych.

Charakterystyka

Moduł zapewnia wsparcie trybu pełnego duplexu. Posiada obsługę standardu Plug-and-Play oraz wyposażony jest we wskaźniki LED informujące o stanie pracy modułu światłowodowego. TL-SM311LM zasilany jest wewnętrznym zasilaczem przełącznika oraz posiada możliwość montażu w przełącznikach wyposażonych w standardowe sloty SFP 1000Mb/s.

Certyfikat CE

Dyrektywy Unie Europejskiej dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich tych dyrektyw.

Certyfikat FCC

Certyfikat amerykańskiej agencji regulującej zasady wykorzystania częstotliwości radiowych dla celów związanych z komunikacją. Celem funkcjonowania agencji jest pilnowanie porządku w dziedzinie radiofonii, telekomunikacji i wszelkich form telewizji.

Wyróżnione funkcje:

- Wielomodowy moduł SFP
- Możliwość montażu w przełącznikach wyposażonych w standardowe sloty SFP 1000Mb/s
- Kolor: Srebrny
- Rodzaj: Moduł
- Przeznaczenie: Urządzenia sieciowe z portami SFP, Przełączniki TL-SG3109/3216/3224; TL-SL3428/3452; TL-SG2109WEB/2216WEB/2224WEB; TL-SL2210WEB/2218WEB/2428WEB/2452WEB; TL-SL1351 i w nowych przełącznikach gigabitowych TP-LINK
- Cechy: Brak, Plug-and-play, Przeznaczony dla światłowodów wielomodowych, Złącze LC, Długość fali: 850 nm, Maksymalny zasięg wynosi 10 km, Przepustowość 1.25 Gbps, Napięcie: 3.3 V, Temperatura pracy: 0 - 70 [st. C], Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10 - 90 [%], Certyfikaty: FCC; CE
- Materiał: Metal, Plastik