

Link do produktu: <https://kompikor.pl/switch-m4300-48xge-2x10ge-2xsfp-stack-gsm4352s-p-31725.html>

Switch M4300 48xGE 2x10GE 2xSFP+ Stack GSM4352S



Cena brutto	10 291,99 zł
Cena netto	8 367,47 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	X-GSM4352S-100NES
Kod producenta	GSM4352S-100NES
Kod EAN	0606449110142
Konfiguracja i zarządzanie	CLI (wiersz poleceń), HTTP, HTTPS, Przeglądarka WWW
Prędkość magistrali	176 Gbps
Protokoły i standardy	IEEE 802.1ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Złącza komunikacyjne	mini-USB, Port konsoli RJ-45
Porty sieciowe	2x Combo (RJ-45/SFP), 2x SFP+, 48 x 10/100/100
Zakres wilgotności pracy (%)	0 - 90
Zakres temperatur pracy (st. C)	0 - 50
Wysokość (mm)	44
Szerokość (mm)	440
Głębokość (mm)	31
Przeznaczenie	Rack
Zasilanie	Sieciowe
Technologie	IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, PoE, IEEE 802.3ad
Gwarancja	Dożywotnia
Obsługa ramek Jumbo	tak
Warstwa przełączania	2
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Metoda przekazywania	Store and forward
Przepustowość	130.9 mpps

Opis produktu

Przełącznik o prędkości magistrali wynoszącej 176 Gbps, wyposażony w 48 gniazd sieciowych 10/100/1000 Mbps oraz 2 gniazda SFP+ i 2 gniazda Combo. Urządzenie posiada tablicę adresów MAC o pojemności 16000 pozycji.

- Prędkość magistrali: 176 Gbps
- Obsługa ramek Jumbo: tak
- Konfiguracja i zarządzanie: CLI (wiersz poleceń), HTTP, HTTPS, Przeglądarka WWW
- Zakres wilgotności pracy (%): 0 - 90
- Wbudowana pamięć: 1 GB, 256 MB Flash, Bufor 16 MB
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000
- Metoda przekazywania: Store and forward
- Zakres temperatur pracy (st. C): 0 - 50
- Przepustowość: 130.9 mpps
- Warstwa przełączania: 2
- Zasilanie: Sieciowe
- Protokoły i standardy: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
- Złącza komunikacyjne: mini-USB, Port konsoli RJ-45
- Porty sieciowe: 2x Combo (RJ-45/SFP), 2x SFP+, 48 x 10/100/100
- Wysokość (mm): 44
- Głębokość (mm): 31
- Waga (g): 4910
- Szerokość (mm): 440
- Przeznaczenie: Rack
- Kolor: Czarny
- Pozostałe parametry: Przełącznik zarządzalny
- Technologie: IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, PoE, IEEE 802.3ad
- Wyposażenie: Zestaw montażowy, Przewód zasilający
- Gwarancja: Dożywotnia