

Link do produktu: <https://kompikor.pl/tp-link-archer-c50-router-ac1200-dualband-4lan-1wan-1usb-p-6048.html>



TP-LINK Archer C50 router AC1200 DualBand 4LAN 1WAN 1USB

Cena brutto	191,99 zł
Cena netto	156,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-ARCHER C50
Kod producenta	ARCHER C50
Kod EAN	6935364091675
Szerokość (mm)	18.295
Głębokość (mm)	12.35
Przeznaczenie	xDSL (sieci lokalne; telewizja kablowa)
Technologie	IEEE 802.11ac, UPnP, IEEE 802.1x, WPS, Dual Band, 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Obsługa sieci bezprzewodowej	tak
Moc nadajnika	
Złącza WAN	1x 10/100 Mb/s
Złącza LAN	4x 10/100 Mb/s
Standardy i protokoły sieciowe	DHCP, DNS, HTTP, IPv4, IPv6, L2TP, PPTP, TCP/IP, WDS, WMM (Wi-Fi Multimedia), UPnP
Przepustowość	300 Mbps - 2.4 GHz, 867 Mbps - 5 GHz
Porty pozostałe	1 x USB 2.0
Konfiguracja i zarządzanie	Kontrola dostępu, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
Funkcje	DHCP, Serwer FTP, Serwer multimedialny, Serwer Samba, Serwer wydruku
Diody sygnalizacyjne	System, USB, WAN, Wi-Fi, WLAN, WPS, Zasilanie, 4x LAN
Zastosowane zabezpieczenia	Filtrowanie adresów IP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, Filtrowanie adresów MAC, Filtrowanie adresów URL, Filtrowanie portów, Firewall SPI, Filtrowanie nazw domen, Filtrowanie pakietów, Filtrowanie treści, Kontrola rodzicielska, WEP 64/128-bit, Ochrona DoS

Tryby pracy	Router, Serwer, Przełącznik
Ilość anten	4
Antena	4x zewnętrzna, Odkręcana
Zakres wilgotności pracy (%)	10 - 90
Zakres temperatur pracy (st. C)	0-40
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Wysokość (mm)	3.21

Opis produktu

Router przeznaczony do sieci lokalnej oraz telewizji kablowej. Posiada 4 porty LAN 10/100 Mb/s, port WAN 10/100 Mb/s oraz port USB 2.0. Obsługuje między innymi następujące standardy i protokoły sieciowe : IPv4 oraz IPv6, a także zabezpieczenia WPA, WPA-2, WEP.

- Wysokość (mm): 3.21
- Szerokość (mm): 18.295
- Głębokość (mm): 12.35
- Złącza WAN: 1x 10/100 Mb/s
- Złącza LAN: 4x 10/100 Mb/s
- Porty pozostałe: 1 x USB 2.0
- Diody sygnalizacyjne: System, USB, WAN, Wi-Fi, WLAN, WPS, Zasilanie, 4x LAN
- Obsługa sieci bezprzewodowej: tak
- Przepustowość: 300 Mbps - 2.4 GHz, 867 Mbps - 5 GHz
- Moc nadajnika:
- Antena: 4x zewnętrzna, Odkręcana
- Ilość anten: 4
- Zastosowane zabezpieczenia: Filtrowanie adresów IP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, Filtrowanie adresów MAC, Filtrowanie adresów URL, Filtrowanie portów, Firewall SPI, Filtrowanie nazw domen, Filtrowanie pakietów, Filtrowanie treści, Kontrola rodzicielska, WEP 64/128-bit, Ochrona DoS
- Standardy i protokoły sieciowe: DHCP, DNS, HTTP, IPv4, IPv6, L2TP, PPTP, TCP/IP, WDS, WMM (Wi-Fi Multimedia), UPnP
- Funkcje: DHCP, Serwer FTP, Serwer multimedialny, Serwer Samba, Serwer wydruku
- Konfiguracja i zarządzanie: Kontrola dostępu, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Zakres temperatur pracy (st. C): 0-40
- Zakres wilgotności pracy (%): 10 - 90
- Tryby pracy: Router, Serwer, Przełącznik
- Przeznaczenie: xDSL (sieci lokalne; telewizja kablowa)
- Linia: Archer
- Technologie: IEEE 802.11ac, UPnP, IEEE 802.1x, WPS, Dual Band, 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Pozostałe parametry: Przyciski : Wyłącznik, wyłącznik sieci bezprzewodowej, przycisk WPS/RESET, Zasilanie 12VDC / 1,5A
- Wyposażenie: Zasilacz, Przewód RJ-45, Instrukcja szybkiej instalacji, Instalacyjna płyta CD-ROM
- Gwarancja producenta: 2 lata