

Link do produktu: <https://kompikor.pl/tp-link-archer-mr200-router-ac750-4g-lte-dualband-sim-p-6054.html>



TP-LINK Archer MR200 Router AC750 4G LTE DualBand SIM

Cena brutto	466,99 zł
Cena netto	379,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-ARCHER MR200
Kod producenta	ARCHER MR200
Kod EAN	6935364092740
Obsługiwane protokoły routingu	Dynamiczny, Statyczny
Obsługa sieci bezprzewodowej	tak
Złącza WAN	1x 10/100BaseTX (RJ45)
Złącza LAN	3x 10/100BaseTX (RJ45)
Standardy i protokoły sieciowe	DC-HSPA+, EDGE, GPRS, GSM, HSPA, HSPA+, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6, LTE, UMTS, 802.11b/g/n
Przepustowość	300 Mbps - 2.4 GHz, 433 Mbps - 5 GHz
Porty pozostałe	1 x SIM
Konfiguracja i zarządzanie	Kontrola dostępu, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
Funkcje	Statystyki połączenia bezprzewodowego, Strefa gościa, WMM
Zastosowane zabezpieczenia	Filtrowanie adresów IP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP 64/128-bit
Tryby pracy	Router 3G/4G, Router bezprzewodowy
Ilość anten	5
Antena	2x Zewnętrzna, 3x wewnętrzna
Zakres wilgotności pracy (%)	10 - 90
Zakres temperatur pracy (st. C)	0-40
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Wysokość (mm)	33.6
Szerokość (mm)	202
Głębokość (mm)	141
Przeznaczenie	4G, LTE

Opis produktu

Router 4G, LTE obsługujący sieć bezprzewodową. Urządzenie posiada 3 wewnętrzne oraz 2 zewnętrzne anteny. Częstotliwość pracy : 2.4GHz oraz 5GHz. Zasilanie : 12V/1A.

- Gwarancja producenta: 2 lata
- Wyposażenie: Zasilacz, Kabel Ethernet RJ-45, Instrukcja szybkiej instalacji
- Pozostałe parametry: Zasilanie : 12V/1A, Częstotliwość pracy : 2.4GHz oraz 5GHz
- Przeznaczenie: 4G, LTE
- Tryby pracy: Router 3G/4G, Router bezprzewodowy
- Zakres wilgotności pracy (%): 10 - 90
- Zakres temperatur pracy (st. C): 0-40
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Konfiguracja i zarządzanie: Kontrola dostępu, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
- Funkcje: Statystyki połączenia bezprzewodowego, Strefa gościa, WMM
- Standardy i protokoły sieciowe: DC-HSPA+, EDGE, GPRS, GSM, HSPA, HSPA+, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6, LTE, UMTS, 802.11b/g/n
- Obsługiwane protokoły routingu: Dynamiczny, Statyczny
- Zastosowane zabezpieczenia: Filtrowanie adresów IP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP 64/128-bit
- Ilość anten: 5
- Antena: 2x Zewnętrzna, 3x wewnętrzna
- Przepustowość: 300 Mbps - 2.4 GHz, 433 Mbps - 5 GHz
- Obsługa sieci bezprzewodowej: tak
- Porty pozostałe: 1 x SIM
- Złącza LAN: 3x 10/100BaseTX (RJ45)
- Złącza WAN: 1x 10/100BaseTX (RJ45)
- Głębokość (mm): 141
- Szerokość (mm): 202
- Wysokość (mm): 33.6