

Link do produktu: <https://kompikor.pl/tp-link-tl-sg105e-5-port-gigabit-easy-smart-switch-desktop-p-16662.html>



TP-Link TL-SG105E 5-Port Gigabit Easy Smart Switch Desktop

Cena brutto	104,99 zł
Cena netto	85,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	X-TL-SG105E
Kod producenta	TL-SG105E
Kod EAN	6935364022037
Technologie	Plug & Play, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Gwarancja	2 lata
Obsługa ramek Jumbo	tak
Warstwa przełączania	2
Rozmiar tablicy adresów MAC	8k
Metoda przekazywania	Store and forward
Przepustowość	7.4 mpps
Konfiguracja i zarządzanie	tak
Protokoły i standardy	IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Porty sieciowe	5x 10/100/1000
Zakres wilgotności pracy (%)	10 - 90
Zakres temperatur pracy (st. C)	0 - 40
Wysokość (mm)	25
Szerokość (mm)	100
Głębokość (mm)	98
Przeznaczenie	Desktop
Zasilanie	100 - 240 V AC

Opis produktu

Przełącznik z 5 portami RJ45 10/100/1000Mb/s, z funkcją monitorowania sieci, priorytetowania ruchu sieciowego oraz sieci VLAN, centralnie zarządzany za pomocą programu Easy Smart Configuration Utility (dla systemu Windows).

- Obsługa ramek Jumbo: tak
- Konfiguracja i zarządzanie: tak
- Zakres wilgotności pracy (%): 10 - 90
- Wbudowana pamięć: Bufor 2 Mb

-
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 8k
 - Metoda przekazywania: Store and forward
 - Zakres temperatur pracy (st. C): 0 - 40
 - Przepustowość: 7.4 mpps
 - Warstwa przełączania: 2
 - Zasilanie: 100 - 240 V AC
 - Protokoły i standardy: IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
 - Porty sieciowe: 5x 10/100/1000
 - Wysokość (mm): 25
 - Głębokość (mm): 98
 - Szerokość (mm): 100
 - Przeznaczenie: Desktop
 - Kolor: Czarny
 - Pozostałe parametry: IGMP Snooping, Bezwentylatorowy, Mirroring portów, Obsługa 4 kolejek priorytetowania, Agregacja połączeń, Autonegociacja/AUTO-MDI/MDIX, Centralne zarządzanie za pomocą programu Easy Smart Configuration Utility (dla systemu Windows), Diagnostyka stanu kabli, Funkcja ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów, Funkcja Storm Control, Jednoczesna obsługa do 32 VLAN (z 4096 identyfikatorów VLAN) MTU/Port/Tag VLAN, Obsługa priorytetowania w oparciu o port/kolejkowanie 802.1p, Ramki Jumbo 16KB, Zapobieganie pętlom, Przepustowość: 7.4Mp/s, Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
 - Technologie: Plug & Play, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
 - Wyposażenie: Kabel zasilający, Płyta CD, Gumowe nóżki, Instrukcja obsługi
 - Gwarancja: 2 lata