

Link do produktu: <https://kompikor.pl/vp1600elcd-de-p-57516.html>



VP1600ELCD-DE

Cena brutto	1 191,99 zł
Cena netto	969,10 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	X-VP1600ELCD-DE
Kod producenta	VP1600ELCD-DE
Kod EAN	4712856275568
Dodatkowe funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Złącza komunikacyjne	RS232, USB HID
Zimny start	tak
Średni czas ładowania	8 h
Obudowa	Tower
Napięcie wejściowe (V)	167 - 295
Moc pozorna (VA)	1600
Czas przełączania	4 ms
Czas podtrzymania	2 min - 100 %, 11 min - 50 %
Architektura	Online z podwójną konwersją
Moc (W)	900
Zastosowane zabezpieczenia	Awaryjny wyłącznik zasilania
Porty sieciowe	2x RJ-11, 1x RS-232, 1x USB, RJ-45, French/Belgian - 5 szt.
Gwarancja	2 lata

Opis produktu

- Moc pozorna (VA): 1600
- Czas podtrzymania: 2 min - 100 %, 11 min - 50 %
- Czas przełączania: 4 ms
- Średni czas ładowania: 8 h
- Zimny start: tak
- Dodatkowe funkcje: Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Zastosowane zabezpieczenia: Awaryjny wyłącznik zasilania
- Napięcie wejściowe (V): 167 - 295
- Moc (W): 900
- Złącza komunikacyjne: RS232, USB HID
- Porty sieciowe: 2x RJ-11, 1x RS-232, 1x USB, RJ-45, French/Belgian - 5 szt.
- Architektura: Online z podwójną konwersją
- Szerokość (cm): 10
- Głębokość (cm): 35.5
- Wysokość (cm): 28.1
- Waga (kg): 10.4
- Obudowa: Tower

-
- Rodzaj: Zasilacz awaryjny
 - Gwarancja: 2 lata
 - Wyposażenie: Kabel USB, Kabel zasilający
 - Pozostałe parametry: Wyświetlacz LCD