

Link do produktu: <https://kompikor.pl/wap1750-ap-poe-3x2dbi-ac1750-db-2lan-1usb-p-18026.html>



WAP1750 AP PoE 3x2dBi AC1750 DB 2LAN 1USB

Cena brutto	954,99 zł
Cena netto	776,41 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	X-WAP1750
Kod producenta	WAP1750
Kod EAN	4710700929889
Czułość odbiornika	11 Mbps (802.11b) - -90 dBm, 54 Mbps (802.11a) - -72 dBm, 54 Mbps (802.11g) - -74 dBm
Moc nadajnika	802.11a - 22 dBm, 802.11b - 23 dBm, 802.11g - 23 dBm, 802.11n - 27.5 dBm, 802.11ac - 27.5 dBm
Zysk energetyczny (dBi)	2 dBi (2.4 GHz), 2 dBi (5 GHz)
Zastosowane zabezpieczenia	WEP, WPA, WPA2, Filtrowanie adresów MAC
Porty sieciowe	2x 10/100/1000
Obsługiwane standardy sieciowe	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ilość anten	3
Antena	3x zewnętrzna
Zakres wilgotności pracy (%)	do 90
Zakres temperatur pracy (st. C)	0 - 40
Wysokość (mm)	183
Szerokość (mm)	183
Głębokość (mm)	36
Zasilanie	12 V DC, PoE

Opis produktu

WAP1750 to bezprzewodowy punkt dostępu, z możliwością montażu na ścianie, który umożliwia zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej w firmie. Urządzenie pozwala na jednoczesne połączenie w obu pasmach: 2.4GHz i 5GHz, natomiast serwer RADIUS umożliwia rozdzielenie różnych grup użytkowników od siebie.

- Wysokość (mm): 183
- Szerokość (mm): 183
- Głębokość (mm): 36
- Waga (g): 560
- Moc nadajnika: 802.11a - 22 dBm, 802.11b - 23 dBm, 802.11g - 23 dBm, 802.11n - 27.5 dBm, 802.11ac - 27.5 dBm
- Czułość odbiornika: 11 Mbps (802.11b) - -90 dBm, 54 Mbps (802.11a) - -72 dBm, 54 Mbps (802.11g) - -74 dBm

-
- Porty sieciowe: 2x 10/100/1000
 - Zasilanie: 12 V DC, PoE
 - Obsługiwane standardy sieciowe: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
 - Zastosowane zabezpieczenia: WEP, WPA, WPA2, Filtrowanie adresów MAC
 - Zakres temperatur pracy (st. C): 0 - 40
 - Zakres wilgotności pracy (%): do 90
 - Antena: 3x zewnętrzna
 - Ilość anten: 3
 - Zysk energetyczny (dBi): 2 dBi (2.4 GHz), 2 dBi (5 GHz)
 - Pozostałe parametry: Alarm dźwiękowy, Automatyczny wybór kanału, 802.1Q VLAN, Autentykacja 802.1x, Autentykacja EAP: EAP-FAST / EAP-SIM / EAP-AKA, Certyfikaty: CE / FCC, Czułość: 94.5dBm, Diody: Power, Diag, DSCP (802.1p), Fast Roaming, IPv6 i VPN (PPTP, L2TP/IPsec), Izolacja punktu dostępu, Izolacja sieci Wi-Fi w warstwie 2, Jednoczesna liczba klientów: do 50 na pasmo, Liczba pasm: 2 (jednoczesne połączenie w obu pasmach), Liczba sieci: 16 (2.4GHz) + 16 (5GHz), Maksymalna prędkość transmisji: 450Mb/s + 1300Mb/s, Maksymalny pobór mocy (przy pełnym obciążeniu): 15W (bez zasilania z PoE), Montaż: ściana, Oszczędzanie energii: 802.3az, PoE: 802.3af (Injector PoE), Prędkość Multicast (do 54Mb/s), Prywatne MIB, QoS: WMM (802.11e), Maksymalna liczba połączonych stacji, Serwer RADIUS, Stacja bezprzewodowa, Tryby pracy: AP / WDS AP / WDS Bridge, Ukrywanie nazwy sieci, WPS/Reset, Wykrywanie obcych sieci (w NMS), Wymiary podane bez anten, Zasilacz: DC 12V 2.5A
 - Wyposażenie: Zasilacz, Zestaw montażowy, Kabel Ethernet RJ-45
 - Gwarancja producenta: Dożywotnia