

Link do produktu: <https://kompikor.pl/x670-gaming-x-ax-v2-p-57390.html>



X670 GAMING X AX V2

Cena brutto	1 216,99 zł
Cena netto	989,42 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-X670 GAMING X AX V2
Kod producenta	X670 GAMING X AX V2
Kod EAN	4719331859398
Typ chipsetu	AMD X670
Standard płyty	ATX
Producent procesora	AMD
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	256
Obsługiwane procesory	AMD EPYC 7000 Series
Obsługiwane pamięci	DDR5
Obsługiwane kanały	7.1
Obsługa łączenia kart	nie
Obsługa komunikacji bezprzewodowej	Bluetooth, Wi-Fi
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	192
Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	4
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	4400 - 8000 (OC)
Chipset układu graficznego	Tak: w zależności od procesora
Chipset karty sieciowej	Realtek, Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE
Chipset audio	Realtek ALC897
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	4x USB 2.0, 1x HDMI, 3x złącze Audio, 6x USB 3.2, 1x RJ-45 (zarządzanie), 2x USB 3.2 Gen 2, 1x Q-Flash Plus button, 2x USB-C 3.2 Gen 2
Gniazda rozszerzeń	3x PCI Express x16
Zintegrowany układ graficzny	Zależna od procesora
Rodzaj opakowania	BOX

Szerokość (mm)	305
Głębokość (mm)	244
Technologie	HDMI
Technologie dźwięku	HD Audio
Gwarancja	3 lata
Złącza wewnętrzne	1x złącze front panel audio, 3x wentylator, 4x SATA 6Gb/s, TPM, Clear CMOS, Wentylator procesora, Złącze panelu przedniego, Złącze pinowe Clear CMOS, 1x USB Typ C, 2x USB 2.0/1.1, 1x 24pin ATX zasilanie, 1x Reset, 1x złącze chłodzenia wodnego, 1x Power, 1
Złącza napędów	4x SATA III, 3x M.2 slot
Zintegrowana karta sieciowa	10/100/1000/2500
Zewnętrzne złącza audio	3x audio
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dual-Chanel
Wbudowany kontroler RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Typ socketu	AM5

Opis produktu

- Obsługiwane pamięci: DDR5
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 192
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 4400 - 8000 (OC)
- Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000/2500
- Obsługa komunikacji bezprzewodowej: Bluetooth, Wi-Fi
- Chipset karty sieciowej: Realtek, Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE
- Pozostałe parametry: SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, WfM 2.0, DMI 2.7, PnP 1.0a, Realtek, WIFI a/b/g/n/ac/ax
- Zintegrowany układ graficzny: Zależna od procesora
- Chipset układu graficznego: Tak: w zależności od procesora
- Zewnętrzne złącza audio: 3x audio
- Chipset audio: Realtek ALC897
- Obsługiwane kanały: 7.1
- Technologie dźwięku: HD Audio
- Głębokość (mm): 244
- Szerokość (mm): 305
- Gniazda rozszerzeń: 3x PCI Express x16
- Złącza panelu tylnego: 4x USB 2.0, 1x HDMI, 3x złącze Audio, 6x USB 3.2, 1x RJ-45 (zarządzanie), 2x USB 3.2 Gen 2, 1x Q-Flash Plus button, 2x USB-C 3.2 Gen 2
- Obsługa łączenia kart: nie
- Złącza wewnętrzne: 1x złącze front panel audio, 3x wentylator, 4x SATA 6Gb/s, TPM, Clear CMOS, Wentylator procesora, Złącze panelu przedniego, Złącze pinowe Clear CMOS, 1x USB Typ C, 2x USB 2.0/1.1, 1x 24pin ATX zasilanie, 1x Reset, 1x złącze chłodzenia wodnego, 1x Power, 1x 8-pin 12V zasilanie, 2x USB 3.2 Gen1, 1x reset jumper, 3x RGB LED, 4x M.2
- Złącza napędów: 4x SATA III, 3x M.2 slot
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 256
- Standard płyty: ATX
- Typ chipsetu: AMD X670
- Wbudowany kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10
- Maksymalna ilość procesorów: 1
- Typ socketu: AM5
- BIOS: AMI UEFI
- Producent procesora: AMD
- Obsługiwane procesory: AMD EPYC 7000 Series

-
- Gwarancja: 3 lata
 - Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
 - Rodzaj opakowania: BOX
 - Wyposażenie: Płyta główna
 - Linia: Gaming X
 - Technologie: HDMI