

Link do produktu: <https://kompikor.pl/zasilacz-awaryjny-apc-back-ups-cs-500va-bk500ei-500va-p-6566.html>



# Zasilacz awaryjny APC Back-UPS CS 500VA BK500EI 500VA

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Cena brutto                  | 752,99 zł                              |
| Cena netto                   | 612,19 zł                              |
| Dostępność                   | Dostępność - 3 dni                     |
| Numer katalogowy             | X-BK500EI                              |
| Kod producenta               | BK500EI                                |
| Kod EAN                      | 0731304016359                          |
| Zastosowane zabezpieczenia   | Przebieciowe                           |
| Porty sieciowe               | 4x                                     |
| Realizacja gwarancji         | Gwarancja realizowana przez producenta |
| Gwarancja                    | 2 lata                                 |
| Złącza komunikacyjne         | 1x RS232                               |
| Zimny start                  | tak                                    |
| Średni czas ładowania        | 6 godzin                               |
| Obudowa                      | Desktop                                |
| Napięcie wejściowe (V)       | 230                                    |
| Moc pozorna (VA)             | 500                                    |
| Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoidalny                           |
| Czas podtrzymania            | 3.8 minuty                             |
| Architektura                 | Line-interactive                       |
| Rodzaj zasilacza             | Zasilacz awaryjny                      |
| Moc (W)                      | 300                                    |

## Opis produktu

Zasilacz awaryjny o mocy wyjściowej 500VA/300W wyposażony w 4 gniazda oraz zabezpieczenie przepięciowe.

- Moc pozorna (VA): 500
- Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoidalny
- Czas podtrzymania: 3.8 minuty
- Średni czas ładowania: 6 godzin
- Zimny start: tak
- Moc (W): 300
- Napięcie wejściowe (V): 230
- Zastosowane zabezpieczenia: Przepięciowe
- Architektura: Line-interactive
- Obudowa: Desktop
- Wysokość (cm): 16.5
- Szerokość (cm): 9.1
- Głębokość (cm): 28.4

- 
- Waga (kg): 6.32
  - Porty sieciowe: 4x
  - Złącza komunikacyjne: 1x RS232
  - Linia: nie
  - Pozostałe parametry: Sygnalizacja akustyczna
  - Wyposażenie: Przewód telefoniczny, Przewód USB, Przewód zasilający, Instrukcja obsługi
  - Realizacja gwarancji: Gwarancja realizowana przez producenta
  - Rodzaj zasilacza: Zasilacz awaryjny
  - Gwarancja: 2 lata