

Link do produktu: <https://kompikor.pl/zasilacz-awaryjny-apc-back-ups-cs-650va-bk650ei-650va-p-6567.html>



Zasilacz awaryjny APC Back-UPS CS 650VA BK650EI 650VA

Cena brutto	832,99 zł
Cena netto	677,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-BK650EI
Kod producenta	BK650EI
Kod EAN	0731304219781
Złącza komunikacyjne	1x RS232
Zimny start	tak
Średni czas ładowania	6 godzin
Obudowa	Desktop
Napięcie wejściowe (V)	230
Moc pozorna (VA)	650
Kształt napięcia wyjściowego	Sinusoidalny
Czas podtrzymania	4.7 minuty
Architektura	Line-interactive
Rodzaj zasilacza	Zasilacz awaryjny
Moc (W)	400
Zastosowane zabezpieczenia	Przepięciowe
Porty sieciowe	4x
Realizacja gwarancji	Gwarancja realizowana przez producenta
Gwarancja	2 lata

Opis produktu

Świetne parametry

Zasilacz awaryjny APC Back-UPS CS 650VA posiada moc wyjściową pozorną równą 650VA oraz moc wyjściową czynną na poziomie 400W. Znamionowe napięcie wejściowe i wyjściowe wynosi 230V. Parametry te zapewniają odpowiednią moc dla stabilnej i wydajnej pracy zasilacza w sieci. Zasilacz cechuje się czasem podtrzymania 4.7 minuty przy mocy 400W. Znamionowa energia przepięcia wynosi 310 Dżuli. Parametry te sprawiają, że zasilacze marki APC świetnie sprawdzają się do ochrony komputerów PC, stacji roboczych, terminali komputerowych i internetowych, urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń fiskalnych.

Wygoda użytkowania

Zasilacz wyposażony został w 4 wyjściowe gniazda sieciowe oraz gniazdo RJ-45, co pozwala na sprawną i wygodną obsługę kilku urządzeń jednocześnie. Średni czas ładowania akumulatora wynosi 8 godzin, dzięki czemu w niedługim czasie można przygotować urządzenie do pracy. Zasilacz posiada bezobsługowy, szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny. Na panelu przednim znajduje się wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online, pracy na akumulatorze, wymiany baterii i przeciążenia. UPS wyposażony jest również w alarm dźwiękowy, sygnalizujący przeciążenie oraz bardzo niski poziom naładowania akumulatora. Za pośrednictwem portu USB można z komputera uzyskać dostęp do

funkcji ochrony zasilania i zarządzania oferowanych przez UPS.

Bezpieczeństwo

Zasilacz awaryjny marki APC posiada szereg zabezpieczeń, takich jak: okresowy autotest akumulatora zapewniający wczesne wykrywanie konieczności wymiany, analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, pozwalająca na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas, czy wyłącznik obwodu z możliwością resetu. Zapewnia również ochronę linii danych dla analogowej linii telefonicznej dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-45). Dzięki takiemu pakietowi APC Back-UPS CS 650VA gwarantuje odporność na spadki i wahania napięcia oraz ochronę przed ewentualnymi zwarciami i przeciążeniami. Zasilacz posiada również zgodność z certyfikatami i normami: Znak A, Znak C, CE, GOST, NEMKO

Certyfikat RoHS

Unijna dyrektywa (Restriction of Hazardous Substances) z 2003 roku. Odnosi się do ograniczeń zawartości materiałów szkodliwych (np. ołów, rtęć kadm) w urządzeniach elektronicznych.

Certyfikat CE

Dyrektywy Unie Europejskiej dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich tych dyrektyw.

USB

USB (Universal Serial Bus) czyli uniwersalna magistrala szeregową to rodzaj portu pozwalającego na podłączenie za jego pomocą wielu urządzeń do urządzenia głównego. USB jest zgodne ze standardem Plug and Play czyli systemem automatycznego wykrywania i rozpoznawania przez system. Jest również w stanie zasiląć podłączone urządzenie. USB wykorzystywane jest obecnie przez większość urządzeń np. kamery, aparaty, telefony, drukarki, modemy, myszki czy klawiatury.

- Moc pozorna (VA): 650
- Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoidalny
- Czas podtrzymania: 4.7 minuty
- Średni czas ładowania: 6 godzin
- Zimny start: tak
- Moc (W): 400
- Napięcie wejściowe (V): 230
- Zastosowane zabezpieczenia: Przepięciowe
- Architektura: Line-Interactive
- Obudowa: Desktop
- Wysokość (cm): 16.5
- Szerokość (cm): 9.1
- Głębokość (cm): 28.4
- Waga (kg): 6.03
- Porty sieciowe: 4x
- Złącza komunikacyjne: 1x RS232
- Linia: nie
- Pozostałe parametry: Sygnalizacja akustyczna
- Wyposażenie: Płyta CD z oprogramowaniem, 2x odłączalne kable zasilające IEC C13 na IEC C14, Dokumentacja na CD, Przewód USB

-
- Realizacja gwarancji: Gwarancja realizowana przez producenta
 - Rodzaj zasilacza: Zasilacz awaryjny
 - Gwarancja: 2 lata