

Link do produktu: <https://kompikor.pl/zasilacz-awaryjny-apc-back-ups-pro-1500-br1500gi-1500va-p-6676.html>

Zasilacz awaryjny APC Back-UPS Pro 1500 BR1500GI 1500VA

Cena brutto	2 246,99 zł
Cena netto	1 826,82 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-BR1500GI
Kod producenta	BR1500GI
Kod EAN	0731304268741
Zimny start	tak
Średni czas ładowania	8 h
Obudowa	Tower
Napięcie wejściowe (V)	230
Moc pozorna (VA)	1500
Kształt napięcia wyjściowego	Schodkowy
Gniazda zabezpieczające linie danych	RJ-11 (Modem/Telefon), RJ-45 (Sieć LAN)
Czas podtrzymania	6 minut dla 800 W
Napięcie wyjściowe (V)	230
Moc (W)	865
Zastosowane zabezpieczenia	Przebiegiowe
Porty sieciowe	5x IEC320 C13 bez ochrony przeciwprzebiegiowej, 5x IEC320 C13 z ochroną przeciwprzebiegiową
Realizacja gwarancji	Gwarancja realizowana przez producenta
Technologie	Automatic Voltage Regulation
Złącza komunikacyjne	1x USB

Opis produktu

Zasilacz awaryjny Back-UPS Pro firmy APC to wysokiej klasy urządzenie w obudowie Tower o mocy 1500VA/865W. UPS posiada pięć gniazd IEC320 C13 bez ochrony przebiegiowej, pięć gniazd IEC320 C13 z ochroną przebiegiową oraz porty RJ-11 (do ochrony modemu lub telefonu) i RJ-45 (ochrona sieci LAN). Urządzenie wyposażone jest w baterie ołowiowo-kwasowe, których czas pełnego naładowania wynosi 8 godzin. Urządzenie wyposażono również w filtr napięcia chroniący podłączone obciążenia przed przebiegami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.

- Moc pozorna (VA): 1500
- Kształt napięcia wyjściowego: Schodkowy
- Czas podtrzymania: 6 minut dla 800 W

-
- Średni czas ładowania: 8 h
 - Zimny start: tak
 - Moc (W): 865
 - Napięcie wejściowe (V): 230
 - Napięcie wyjściowe (V): 230
 - Zastosowane zabezpieczenia: Przepięciowe
 - Obudowa: Tower
 - Wysokość (cm): 30.2
 - Szerokość (cm): 11.2
 - Głębokość (cm): 38.2
 - Waga (kg): 12.7
 - Gniazda zabezpieczające linie danych: RJ-11 (Modem/Telefon), RJ-45 (Sieć LAN)
 - Porty sieciowe: 5x IEC320 C13 bez ochrony przeciwprzepięciowej, 5x IEC320 C13 z ochroną przeciwprzepięciową
 - Złącza komunikacyjne: 1x USB
 - Linia: Back-UPS
 - Technologie: Automatic Voltage Regulation
 - Pozostałe parametry: Wyświetlacz LCD, Alarmy dźwiękowe, Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe, Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz +/- 3% (autodetekcja), Częstotliwość na wyjściu: 50 Hz; 60 Hz, Długość przewodu zasilania: 1.83 m, Obciążenie wyłącznika toru zasilającego: 10 A, Regulowana czułość na napięcie, Regulowane punkty przełączania napięcia, Wskaźnik nieprawidłowości okablowania, Wydajność przy pełnym obciążeniu: 89%, Znamionowa energia przepięcia: 310 J
 - Wyposażenie: Płyta CD z oprogramowaniem, 2x przewód IEC, Przewód telefoniczny, Przewód USB
 - Gwarancja producenta: 3 lata
 - Realizacja gwarancji: Gwarancja realizowana przez producenta
 - Rodzaj: Zasilacz awaryjny