

Link do produktu: <https://kompikor.pl/zasilacz-awaryjny-apc-power-saving-back-ups-rs-1500-230v-cee-7-5-br1500g-fr-1500va-p-37599.html>



Zasilacz awaryjny APC Power-Saving Back-UPS RS 1500 230V CEE 7/5 BR1500G-FR 1500VA

Cena brutto	2 032,99 zł
Cena netto	1 652,84 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-BR1500G-FR
Kod producenta	BR1500G-FR
Kod EAN	0731304268734
Czas podtrzymania	19.9 min przy połowicznym obciążeniu, 7.6 min przy pełnym obciążeniu
Architektura	Line-interactive
Napięcie wyjściowe (V)	230 (+/- 8 %)
Moc (W)	865
Zastosowane zabezpieczenia	Przeciążeniowe, Przepięciowe
Porty sieciowe	3x gniazdo z bolcem uziemiającym (typ E), 3x gniazdo z bolcem uziemiającym (typ E) z filtrem bez podtrzymania zasilania
Technologie	Automatic Voltage Regulation
Gwarancja	3 lata
Chłodzenie	Wentylatory
Złącza komunikacyjne	1x USB
Zimny start	tak
Średni czas ładowania	8 h
Obudowa	Tower
Napięcie wejściowe (V)	230
Moc pozorna (VA)	1500
Kształt napięcia wyjściowego	Schodkowy
Gniazda zabezpieczające linie danych	RJ-11 (Modem/Telefon)
Czas przełączania	9.53 ms

Opis produktu

Zasilacz awaryjny BR1500G-FR firmy APC to wysokiej klasy urządzenie w obudowie Tower o mocy 1500VA/865W, wykonane w architekturze Line-Interactive. UPS posiada 6 gniazd typu E (3 gniazda z podtrzymaniem zasilania i 3 z ochroną antyprzepięciową), gniazdo sieciowe oraz gniazdo telefoniczne. Zapewnia podtrzymanie zasilania w czasie od 7.6 do 19.9 minuty, w zależności od obciążenia. UPS posiada możliwość uruchomienia bez podłączenia do sieci zasilającej. Wyposażony w funkcję AVR (Automatyczna Regulacja Napięcia).

- Moc pozorna (VA): 1500
- Kształt napięcia wyjściowego: Schodkowy
- Czas podtrzymania: 19.9 min przy połowicznym obciążeniu, 7.6 min przy pełnym obciążeniu
- Czas przełączania: 9.53 ms
- Średni czas ładowania: 8 h
- Zimny start: tak
- Moc (W): 865
- Napięcie wejściowe (V): 230
- Napięcie wyjściowe (V): 230 (+/- 8 %)
- Zastosowane zabezpieczenia: Przeciżeniowe, Przepięciowe
- Architektura: Line-interactive
- Obudowa: Tower
- Chłodzenie: Wentylatory
- Wysokość (cm): 30.2
- Szerokość (cm): 11.2
- Głębokość (cm): 38.6
- Waga (kg): 13.4
- Gniazda zabezpieczające linie danych: RJ-11 (Modem/Telefon)
- Porty sieciowe: 3x gniazdo z bolcem uziemiającym (typ E), 3x gniazdo z bolcem uziemiającym (typ E) z filtrem bez podtrzymania zasilania
- Złącza komunikacyjne: 1x USB
- Technologie: Automatic Voltage Regulation
- Pozostałe parametry: Wyświetlacz LCD, Certyfikat CE, Sygnalizacja dźwiękowa, Obudowa w kolorze czarnym, Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe, Gniazdo ochrony sieci RJ45 - linia 10/100/1000BaseT, Zintegrowany kabel zasilający o długości 1.8 m
- Wyposażenie: Przewód USB
- Rodzaj: Zasilacz awaryjny
- Gwarancja: 3 lata