

Link do produktu: <https://kompikor.pl/zasilacz-awaryjny-apc-smart-ups-x-3000va-rack-tower-lcd-200-240v-smx3000hv-3000va-p-43424.html>



Zasilacz awaryjny APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V SMX3000HV 3000VA

Cena brutto	11 349,99 zł
Cena netto	9 227,63 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-SMX3000HV
Kod producenta	SMX3000HV
Kod EAN	0731304292616
Moc pozorna (VA)	3000
Kształt napięcia wyjściowego	Sinusoidalny
Gniazda zabezpieczające linie danych	nie
Czas przełączania	od 2 do 4 ms
Czas podtrzymania	18 minut przy obciążeniu 50%, 6.3 minuty przy obciążeniu 100%
Architektura	Line-interactive
Rodzaj zasilacza	Zasilacz awaryjny
Napięcie wyjściowe (V)	230
Moc (W)	2700
Zastosowane zabezpieczenia	Przepięciowe
Porty sieciowe	2x IEC320 C19, 2x IEC Jumper, 8x IEC320 C13
Realizacja gwarancji	Gwarancja realizowana przez producenta
Technologie	Automatic Voltage Regulation
Gwarancja	3 lata, 2 lata gwarancji na akumulatory
Złącza komunikacyjne	SmartSlot
Średni czas ładowania	3 godziny
Obudowa	Rack 4U
Napięcie wejściowe (V)	230

Opis produktu

Zasilacz awaryjny (UPS) marki APC o mocy 3000VA/2700W wyposażony na wyjściu w osiem gniazd typu IEC320 C13 i dwa gniazda typu IEC320 C19. Ponadto posiada port komunikacyjny SmartSlot oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

-
- Moc pozorna (VA): 3000
 - Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoidalny
 - Czas podtrzymania: 18 minut przy obciążeniu 50%, 6.3 minuty przy obciążeniu 100%
 - Czas przełączania: od 2 do 4 ms
 - Średni czas ładowania: 3 godziny
 - Moc (W): 2700
 - Napięcie wejściowe (V): 230
 - Napięcie wyjściowe (V): 230
 - Zastosowane zabezpieczenia: Przepięciowe
 - Architektura: Line-interactive
 - Obudowa: Rack 4U
 - Wysokość (cm): 43.2
 - Szerokość (cm): 17.8
 - Głębokość (cm): 48.3
 - Waga (kg): 38.64
 - Gniazda zabezpieczające linie danych: nie
 - Porty sieciowe: 2x IEC320 C19, 2x IEC Jumper, 8x IEC320 C13
 - Złącza komunikacyjne: SmartSlot
 - Linia: nie
 - Technologie: Automatic Voltage Regulation
 - Pozostałe parametry: Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania, Automatyczny test akumulatora, Awaryjny wyłącznik zasilania, Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny, Długość przewodu zasilającego [m]: 1.83, Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury, Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna, Wyświetlacz statusu LED z paskiem obciążenia i naładowania akumulatora oraz pracy online, Znamionowa energia przepięcia [J]: 645
 - Wyposażenie: Płyta CD z oprogramowaniem, Przewód RS-232, Przewód USB
 - Realizacja gwarancji: Gwarancja realizowana przez producenta
 - Rodzaj zasilacza: Zasilacz awaryjny
 - Gwarancja: 3 lata, 2 lata gwarancji na akumulatory