

Link do produktu: <https://kompikor.pl/zasilacz-awaryjny-eaton-ellipse-pro-1600-iec-elp1600iec-1600va-p-54741.html>



Zasilacz awaryjny EATON Ellipse Pro 1600 IEC ELP1600IEC 1600VA

Cena brutto	2 193,99 zł
Cena netto	1 783,73 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	X-ELP1600IEC
Kod producenta	ELP1600IEC
Kod EAN	0743172438256
Czas podtrzymania	5 minut przy obciążeniu 70%, 9 minut przy obciążeniu 50%
Architektura	Line-interactive
Rodzaj zasilacza	Zasilacz awaryjny
Napięcie wyjściowe (V)	230
Moc (W)	1000
Zastosowane zabezpieczenia	Przed głębokim rozładowaniem baterii, Przepięciowe
Porty sieciowe	8x IEC320
Realizacja gwarancji	Gwarancja realizowana przez producenta
Technologie	Automatic Voltage Regulation
Gwarancja	3 lata
Złącza komunikacyjne	1x USB
Zimny start	tak
Obudowa	Tower
Napięcie wejściowe (V)	165 - 285
Moc pozorna (VA)	1600
Gniazda zabezpieczające linie danych	RJ-11 (Modem/Telefon), RJ-45 (Sieć LAN)

Opis produktu

Zasilacz awaryjny (UPS) Eaton Ellipse Pro o mocy wyjściowej 1600VA/1000W zapewnia ochronę zasilania dla stacji roboczych, urządzeń sieciowych i peryferiów. Wyposażony w osiem gniazd elektrycznych typu IEC320. Charakteryzuje się czasem podtrzymania do 5 minut przy obciążeniu 70%.

- Moc pozorna (VA): 1600
- Czas podtrzymania: 5 minut przy obciążeniu 70%, 9 minut przy obciążeniu 50%
- Zimny start: tak
- Napięcie wyjściowe (V): 230

-
- Zastosowane zabezpieczenia: Przed głębokim rozładowaniem baterii, Przepięciowe
 - Napięcie wejściowe (V): 165 - 285
 - Moc (W): 1000
 - Gniazda zabezpieczające linie danych: RJ-11 (Modem/Telefon), RJ-45 (Sieć LAN)
 - Złącza komunikacyjne: 1x USB
 - Porty sieciowe: 8x IEC320
 - Architektura: Line-interactive
 - Szerokość (cm): 8.2
 - Głębokość (cm): 39
 - Wysokość (cm): 27.5
 - Waga (kg): 11.3
 - Obudowa: Tower
 - Gwarancja: 3 lata
 - Rodzaj zasilacza: Zasilacz awaryjny
 - Realizacja gwarancji: Gwarancja realizowana przez producenta
 - Linia: nie
 - Technologie: Automatic Voltage Regulation
 - Wyposażenie: Przewód USB
 - Pozostałe parametry: Wyświetlacz LCD, Automatyczny test baterii, Cztery gniazda bez podtrzymania zasilania i z ochroną przepięciową, Cztery gniazda z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową