

Link do produktu: <https://kompikor.pl/zasilacz-awaryjny-gembird-eg-upsrack-13-3000va-p-39403.html>



Zasilacz awaryjny GEMBIRD EG-UPSRACK-13 3000VA

Cena brutto	1 526,99 zł
Cena netto	1 241,46 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	X-EG-UPSRACK-13
Kod producenta	EG-UPSRACK-13
Kod EAN	8716309087742
Poziom hałasu (dB)	Nie więcej niż 45 dBA
Dodatkowe funkcje	Zabezpieczenie przed udarem prądowym
Chłodzenie	1x wentylator
Złącza komunikacyjne	1x USB
Zimny start	tak
Średni czas ładowania	12 godzin
Obudowa	Rack 3.4U
Napięcie wejściowe (V)	220 (+/- 25%)
Moc pozorna (VA)	3000
Kształt napięcia wyjściowego	Czysta sinusoida
Gniazda zabezpieczające linie danych	nie
Czas przełączania	poniżej 10 ms
Czas podtrzymania	8 - 20 minut (w zależności od obciążenia)
Architektura	Line-interactive
Rodzaj zasilacza	Zasilacz awaryjny
Napięcie wyjściowe (V)	220 (+/- 10 %)
Moc (W)	1800
Zastosowane zabezpieczenia	Przebiegniowe, Przeciwwzwarciowe, Przed głębokim rozładowaniem baterii, Przed przeładowaniem baterii
Porty sieciowe	1x Schuko, 6x IEC320 C13, 1x IEC320 C14
Realizacja gwarancji	Gwarancja realizowana przez producenta
Technologie	Automatic Voltage Regulation

Opis produktu

Zasilacz awaryjny o mocy wyjściowej 3000VA/1800W wyposażony w wyświetlacz LCD. Zapewnia ochronę przed utratą ważnych danych.

- Moc pozorna (VA): 3000
- Kształt napięcia wyjściowego: Czysta sinusoida
- Czas podtrzymania: 8 - 20 minut (w zależności od obciążenia)
- Czas przełączania: poniżej 10 ms
- Średni czas ładowania: 12 godzin
- Zimny start: tak
- Moc (W): 1800
- Napięcie wejściowe (V): 220 (+/- 25%)
- Napięcie wyjściowe (V): 220 (+/- 10 %)
- Zastosowane zabezpieczenia: Przeciążeńowe, Przeciwzwarceniowe, Przed głębokim rozładowaniem baterii, Przed przeładowaniem baterii
- Poziom hałasu (dB): Nie więcej niż 45 dBA
- Dodatkowe funkcje: Zabezpieczenie przed udarem prądowym
- Architektura: Line-interactive
- Obudowa: Rack 3.4U
- Chłodzenie: 1x wentylator
- Wysokość (cm): 13.2
- Szerokość (cm): 43.8
- Głębokość (cm): 36
- Waga (kg): 15.8
- Gniazda zabezpieczające linie danych: nie
- Porty sieciowe: 1x Schuko, 6x IEC320 C13, 1x IEC320 C14
- Złącza komunikacyjne: 1x USB
- Linia: Energenie
- Technologie: Automatic Voltage Regulation
- Pozostałe parametry: Wyświetlacz LCD, Kompatybilny z generatorami prądu każdej marki
- Wyposażenie: Oprogramowanie, Kabel USB, Zapasowy bezpiecznik, Przewód zasilający
- Gwarancja producenta: 2 lata
- Realizacja gwarancji: Gwarancja realizowana przez producenta
- Rodzaj zasilacza: Zasilacz awaryjny