

Link do produktu: <https://kompikor.pl/zasilacz-pc-chieftec-700w-bbs-700s-p-81367.html>

## Zasilacz PC CHIEFTEC 700W BBS-700S

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                | <b>386,13 zł</b>                                                     |
| Cena netto                 | <b>313,93 zł</b>                                                     |
| Dostępność                 | <b>Dostępność - 3 dni</b>                                            |
| Numer katalogowy           | <b>X-BBS-700S</b>                                                    |
| Kod producenta             | <b>BBS-700S</b>                                                      |
| Kod EAN                    | <b>753263076144</b>                                                  |
| Wysokość (mm)              | <b>86</b>                                                            |
| Szerokość (mm)             | <b>140</b>                                                           |
| Głębokość (mm)             | <b>150</b>                                                           |
| Gwarancja                  | <b>2 lata</b>                                                        |
| Obciążenie na liniach      | <b>-12V - 3.6W, +5Vsb - 12.5W</b>                                    |
| Natężenie prądu na liniach | <b>-12V - 0.3A, +12V - 58A, +3.3V - 22A, +5Vsb - 2.5A, +5V - 22A</b> |
| Modularny typ okablowania  | <b>nie</b>                                                           |
| Zastosowane podświetlenie  | <b>nie</b>                                                           |
| Wtyczki SATA               | <b>6</b>                                                             |
| Wtyczki PCI-E 8-pin (6+2)  | <b>4</b>                                                             |
| Wtyczki PCI-E 8-pin        | <b>nie</b>                                                           |
| Wtyczki PCI-E 6-pin        | <b>nie</b>                                                           |
| Wtyczki Molex              | <b>3</b>                                                             |
| Wtyczki Floppy             | <b>1</b>                                                             |
| Wtyczki ATX 24-pin (20+4)  | <b>1</b>                                                             |
| PFC                        | <b>Aktywny</b>                                                       |
| Zgodne standardy           | <b>ATX</b>                                                           |
| Rodzaj chłodzenia          | <b>Wentylator 120 mm</b>                                             |
| Moc zasilacza (W)          | <b>700</b>                                                           |
| Zastosowane zabezpieczenia | <b>OVP, SCP, OPP</b>                                                 |
| Pozostałe złącza           | <b>1x 4+4-pin (8-pin) 12V</b>                                        |

### Opis produktu

Zasilacz o mocy 700 W. Urządzenie posiada wentylator o średnicy 12 cm.

- PFC: Aktywny
- Natężenie prądu na liniach: -12V - 0.3A, +12V - 58A, +3.3V - 22A, +5Vsb - 2.5A, +5V - 22A
- Obciążenie na liniach: -12V - 3.6W, +5Vsb - 12.5W
- Zastosowane podświetlenie: nie

- 
- Moc zasilacza (W): 700
  - Zgodne standardy: ATX
  - Rodzaj chłodzenia: Wentylator 120 mm
  - Zastosowane zabezpieczenia: OVP, SCP, OPP
  - Wtyczki ATX 24-pin (20+4): 1
  - Wtyczki PCI-E 8-pin (6+2): 4
  - Wtyczki PCI-E 8-pin: nie
  - Wtyczki PCI-E 6-pin: nie
  - Wtyczki SATA: 6
  - Wtyczki Molex: 3
  - Wtyczki Floppy: 1
  - Modularny typ okablowania: nie
  - Pozostałe złącza: 1x 4+4-pin (8-pin) 12V
  - Waga (g): 1720
  - Wysokość (mm): 86
  - Szerokość (mm): 140
  - Głębokość (mm): 150
  - Wyposażenie: Kabel zasilający
  - Pozostałe parametry: Certyfikat 80 Plus Gold
  - Linia: Core
  - Gwarancja: 2 lata