

Link do produktu: <https://kompikor.pl/zasilacz-pc-rebeltec-600w-5903111078133-p-83354.html>

Zasilacz PC REBELTEC 600W 5903111078133

Cena brutto	132,52 zł
Cena netto	107,74 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-5903111078133
Kod producenta	5903111078133
Kod EAN	5903111078133
Wtyczki SATA	4
Wtyczki PCI-E 8-pin (6+2)	1
Wtyczki PCI-E 6-pin	1
Wtyczki Molex	2
Wtyczki ATX 24-pin (20+4)	1
PFC	tak
Zgodne standardy	ATX 12V V2.31
Rodzaj chłodzenia	Wentylator 120 mm
Moc zasilacza (W)	600
Zastosowane zabezpieczenia	OVP, UVP, SCP, OTP, OPP/OLP
Pozostałe złącza	1x 4+4-pin (8-pin) 12V
Gwarancja	2 lata
Obciążenie na liniach	+3.3V/+5V - 135W
Natężenie prądu na liniach	+12V1 - 20A, +12V2 - 20A, -12V - 0.5A, +3.3V - 22A, +5Vsb - 2.5A, +5V - 19A

Opis produktu

Wydajność

Zasilacz do PC Titan 600 o mocy 600 W. Umożliwia to zastosowanie go do zasilania bardzo wydajnych systemów komputerowych z mocnymi procesorami i nowoczesnymi kartami graficznymi przeznaczonymi do gier i obróbki grafiki. W zasilaczu zainstalowany jest wydajny 120 milimetrowy, cichy wentylator wewnętrzny, który zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i chłodzenie komponentów.

Napięcia

Zasilacz charakteryzuje się napięciami (maksymalne obciążenie): +3.3V - 22A, +5V - 19A, +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, -12V - 0.5A, +5Vsb - 2.5A. Taki zakres umożliwia utrzymanie stabilnej pracy komputera nawet pod dużym obciążeniem poszczególnych komponentów. Pozwala również na podkręcanie poszczególnych podzespołów co z pewnością ucieszy entuzjastów overclockingu.

Złącza i kompatybilność

Zasilacz posiada standard ATX 12V V2.31, dzięki czemu można zainstalować go w każdej standardowej obudowie PC. Zakres posiadanych przez zasilacz złączy jest niezwykle szeroki: 1x ATX 24-pin (20+4), 4x SATA, 2x Molex, 2x złącze CPU 12V 4pin, 1x złącze PCI Express 6pin, 1x złącze PCI Express 6+2pin. Pozwala to na dowolną konfigurację podzespołów komputera oraz

szeroki zakres rozbudowy, modernizacji, wysoką kompatybilność z podzespołami dostępnymi na rynku oraz eliminuje konieczność stosowania dodatkowych adapterów zasilania.

Zabezpieczenia i certyfikaty

Zasilacz posiada zabezpieczenia i certyfikaty gwarantujące stabilną, bezpieczną i niezawodną pracę, m.in.: Certyfikat CE i RoHS oraz zabezpieczenia: OPP/OLP (zabezpieczenie przeciążeniowe), OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem na linii), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe), UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych), OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem).

Certyfikat CE

Dyrektywy Unie Europejskiej dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich tych dyrektyw.

Certyfikat RoHS

Unijna dyrektywa (Restriction of Hazardous Substances) z 2003 roku. Odnosi się do ograniczeń zawartości materiałów szkodliwych (np. ołów, rtęć, kadm) w urządzeniach elektronicznych.

- PFC: tak
- Natężenie prądu na liniach: +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, -12V - 0.5A, +3.3V - 22A, +5Vsb - 2.5A, +5V - 19A
- Obciążenie na liniach: +3.3V/+5V - 135W
- Moc zasilacza (W): 600
- Zgodne standardy: ATX 12V V2.31
- Rodzaj chłodzenia: Wentylator 120 mm
- Zastosowane zabezpieczenia: OVP, UVP, SCP, OTP, OPP/OLP
- Wtyczki ATX 24-pin (20+4): 1
- Wtyczki PCI-E 8-pin (6+2): 1
- Wtyczki PCI-E 6-pin: 1
- Wtyczki SATA: 4
- Wtyczki Molex: 2
- Pozostałe złącza: 1x 4+4-pin (8-pin) 12V
- Pozostałe parametry: Kabel 16A/250V 1,5m 3x0,75mm², Termiczna kontrola szybkości wentylatora, Certyfikat: CE, RoHS
- Gwarancja: 2 lata