

Link do produktu: <https://kompikor.pl/zyxel-vpn-firewall-1xwan-1xsfp-4xglan-usg20w-vpn-eu0101f-p-44606.html>



ZyXel VPN Firewall 1xWAN 1xSFP 4xGLAN USG20W-VPN-EU0101F

Cena brutto	1 225,99 zł
Cena netto	996,74 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-USG20W-VPN-EU0101F
Kod producenta	USG20W-VPN-EU0101F
Kod EAN	4718937590896
Przepustowość sieci bezprzewodowej	1300 Mbps
Protokoły routingu	OSPF, RIPv2
Wbudowana antena	3x zewnętrzna
Pozostałe funkcje bezpieczeństwa	Brama aplikacyjna (ALG) obsługująca porty niestandardowe, Wykrywanie i zapobieganie włamaniom, Zapora sieciowa z certyfikatem ICSA
Obsługa sieci bezprzewodowej	tak
Złącza WAN	1x 10/100/1000BaseT (RJ45)
Złącza LAN	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Standardy i protokoły sieciowe	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, L2TP, PPPoE, PPTP
Konfiguracja i zarządzanie	CLI (wiersz poleceń), Przeglądarka WWW, SNMP v2c, SSH, Syslog, Telnet
Funkcje	VPN, Firewall, Anti-virus, Anti-spam, Filtrowanie treści
Pobór mocy (W)	18
Diody sygnalizacyjne	tak
Zakres wilgotności pracy (%)	10 - 90
Zakres temperatur pracy (st. C)	0-40
Certyfikaty	BSMI, CE, FCC Part 15 Class B, UL
Zabezpieczenia	3DES, AES, DES, Filtrowanie adresów URL, Firewall SPI, MD5, SHA, System zapobiegania atakom DoS, WEP, WPA, WPA2
Pozostałe złącza	1 x Port Konsoli (RS232), 1 x SFP, 1 x USB
Wysokość (mm)	33
Szerokość (mm)	216

Głębokość (mm)	143
Przeznaczenie	xDSL (sieci lokalne; telewizja kablowa)
Technologie	IPsec, MD5, IEEE 802.1Q, 3DES
Gwarancja	5 lat

Opis produktu

Urządzenie zabezpieczające sieć, przeznaczone do sieci kablowych lub DSL. Posiada cztery porty LAN RJ-45 10/100/1000 i jeden port WAN RJ-45 10/100/1000. Zabezpieczenia: firewall SPI, system zapobiegania atakom DoS, WPA, WPA2, WEP, AES, 3DES, DES, SHA, MD5, filtrowanie adresów URL.

- Złącza WAN: 1x 10/100/1000BaseT (RJ45)
- Złącza LAN: 4 x 10/100/1000 Mbit/s
- Pozostałe złącza: 1 x Port Konsoli (RS232), 1 x SFP, 1 x USB
- Przepustowość sieci bezprzewodowej: 1300 Mbps
- Wbudowana antena: 3x zewnętrzna
- Protokoły routingu: OSPF, RIPv2
- Diody sygnalizacyjne: tak
- Obsługa sieci bezprzewodowej: tak
- Funkcje: VPN, Firewall, Anti-virus, Anti-spam, Filtrowanie treści
- Konfiguracja i zarządzanie: CLI (wiersz poleceń), Przeglądarka WWW, SNMP v2c, SSH, Syslog, Telnet
- Standardy i protokoły sieciowe: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, L2TP, PPPoE, PPTP
- Certyfikaty: BSMI, CE, FCC Part 15 Class B, UL
- Zakres temperatur pracy (st. C): 0-40
- Zakres wilgotności pracy (%): 10 - 90
- Pobór mocy (W): 18
- Pozostałe funkcje bezpieczeństwa: Brama aplikacyjna (ALG) obsługująca porty niestandardowe, Wykrywanie i zapobieganie włamaniom, Zapora sieciowa z certyfikatem ICSCA
- Zabezpieczenia: 3DES, AES, DES, Filtrowanie adresów URL, Firewall SPI, MD5, SHA, System zapobiegania atakom DoS, WEP, WPA, WPA2
- Wysokość (mm): 33
- Szerokość (mm): 216
- Głębokość (mm): 143
- Waga (g): 1140
- Przeznaczenie: xDSL (sieci lokalne; telewizja kablowa)
- Technologie: IPsec, MD5, IEEE 802.1Q, 3DES
- Pozostałe parametry: Obsługa częstotliwości: 2.4 GHz oraz 5 GHz
- Wyposażenie: Zasilacz, Przewód Ethernet, Anteny
- Gwarancja: 5 lat